

## BANQUE RÉFRIGÉRÉE -2°C ÷ +8°C PROFONDEUR 70 CM GN 1/1 SANS MOTEUR SANS PLAN

Banque réfrigérée. Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304. Structure monocoque, pour groupe à distance. Evaporateur à ailettes extérieur, moteur ventilateur. Dégivrage automatique par résistance. Evacuation des condensats sous le compartiment. Thermomètre-thermostat numérique. Sans dessus. 3 portillons.



|                   |                     |                                |                                                                                      |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe climatique | 5 (+40°C, 40% R.H.) | Classe efficacité énergétique  | produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094 |
| LWA dB(A)         | 20                  | N° portes                      | 3                                                                                    |
| N° tiroirs        | 0                   | Puissance frigorifique -10°C W | 486                                                                                  |
| Réfrigérant/GWP   | R134a/1430          | Volume brut, lt                | 434                                                                                  |
| Volume util, lt   | 241                 |                                |                                                                                      |

### Caractéristiques fonctionnelles

- L'appareil est prévu pour fonctionner avec un groupe à distance fonctionnant avec fluide réfrigérant R134a.
- Ce produit est équipé d'une vanne thermostatique et d'une électrovanne ; non fournis : tuyaux en cuivre, câbles électriques pour raccordement au bloc moteur.
- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique par résistance.
- Evacuation des condensats sous le compartiment.
- Niveau sonore < 70 dBA.

### Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- A' brancher au groupe réfrigérant à distance
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poigné en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Trou de vidange sur le fond de la chambre pour faciliter le nettoyage.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- En dotation par compartiment: 1 couple de glissières en inox et 1 grille GN 1/1.

### Données techniques

|                        |                               |                      |              |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Branchement électrique | 220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz | Poids net            | 93 kg        |
| Poids brut             | 105 kg                        | Puissance électrique | 0,3 kW       |
| Dimensions             | 160x70x84 cm                  | Emballage            | 166x76x92 cm |