

BANQUE RÉFRIGÉRÉE -2°C ÷ +8°C PROFONDEUR 70 CM GN 1/1 SANS MOTEUR AVEC PLAN ET DOSSERET

Banque réfrigérée. Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304. Structure monocoque, pour groupe à distance. Evaporateur à ailettes extérieur, moteur ventilateur. Dégivrage automatique par résistance. Evacuation des condensats sous le compartiment. Thermomètre-thermostat numérique. Dessus avec dossier. 3 portillons, 2 tiroirs.



Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)	Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094
LWA dB(A)	20	N° portes	3
N° tiroirs	2	Puissance frigorifique -10°C W	486
Réfrigérant/GWP	R134a/1430	Volume brut, lt	576
Volume util, lt	298		

Caractéristiques fonctionnelles

- L'appareil est prévu pour fonctionner avec un groupe à distance fonctionnant avec fluide réfrigérant R134a.
- Ce produit est équipé d'une vanne thermostatique et d'une électrovanne ; non fournis : tuyaux en cuivre, câbles électriques pour raccordement au bloc moteur.
- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique par résistance.
- Evacuation des condensats sous le compartiment.
- Niveau sonore < 70 dBA.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- A' brancher au groupe réfrigérant à distance
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poignée en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Trou de vidange sur le fond de la chambre pour faciliter le nettoyage.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- Plan de travail haut 54 mm réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 12/10, un bord arrondi en façade avec dossier arrière haut 8,5 cm. Composé à l'intérieur d'un panneau idrofuge et ignifuge pour garantir hauts niveaux de résistance de frappe.
- En dotation par compartiment: 1 couple de glissières en inox et 1 grille GN 1/1.

Données techniques

Branchement électrique	220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz	Poids net	153 kg
Poids brut	168 kg	Puissance électrique	0,3 kW

5ERC2A



Dimensions

205x70x98,5 cm

Emballage

211x76x102 cm

Tables réfrigérées
BANQUE RÉFRIGÉRÉE -2°C ÷ +8°C PROFONDEUR 70 CM GN 1/1 SANS MOTEUR AVEC PLAN ET DOSSERET