

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL

Banque réfrigérée. Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304. Structure monocoque, portillons isolés, poignée inox. Evaporateur à ailettes extérieur, moteur ventilateur. Dégivrage automatique à air. Évaporation automatique des condensas. Thermomètre-thermostat numérique. Sans dessus. 2 portes.



<i>A' usage intensif</i>	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C	<i>Charge de fluide, kg</i>	0,07
<i>Classe climatique</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	B
<i>Consommation d'énergie, kWh/a</i>	753	<i>Consommation d'énergie, kWh/24h</i>	2,063
<i>Indice efficacité énergétique</i>	34,21	<i>LWA dB(A)</i>	46
<i>N° portes</i>	2	<i>N° tiroirs</i>	0
<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	465	<i>Réfrigérant/GWP</i>	R290/3
<i>Température de fonctionnement</i>	0/+10°C	<i>Volume brut, lt</i>	290
<i>Volume util, lt</i>	161		

Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- Groupe moteur extractible, monté sur guides pour faciliter les opérations de maintenance et de nettoyage du condenseur. Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poignée en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- En dotation par compartiment: 1 couple de glissières en inox et 1 grille GN 1/1.

Données techniques



5MA



<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	86 kg
<i>Poids brut</i>	96 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,28 kW
<i>Dimensions</i>	140x70x84 cm	<i>Emballage</i>	146x76x92 cm

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL
Tables réfrigérées

