

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL

Banque réfrigérée réalisée avec structure monocoque interne et externe en acier inox AISI 304. Evaporateur positionné à l'extérieur du compartiment et moteur ventilateur. Dégivrage automatique à air. Évaporation automatique des condensas. Thermomètre-thermostat numérique. Sans dessus. 6 tiroirs.



<i>A' usage intensif</i>	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C	<i>Charge de fluide, kg</i>	0,07
<i>Classe climatique</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	D
<i>Consommation d'énergie, 24h, kWh</i>	3,598	<i>Consommation d'énergie/an, kWh</i>	1313
<i>Indice efficacité énergétique</i>	58,97	<i>LWA dB(A)</i>	46
<i>N° tiroirs</i>	6	<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	465
<i>Réfrigérant/GWP</i>	R290/3	<i>Température de fonctionnement</i>	0/+10°C
<i>Volume brut, lt</i>	434	<i>Volume util, lt</i>	171

Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- Groupe moteur extractible, monté sur guides pour faciliter les opérations de maintenance et de nettoyage du condenseur. Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Tiroirs à enveloppe fermée, montés sur glissières à triple extension pour une extraction verticale du bac.
- Dimensions tiroirs inférieurs cm 30,5x54,8x19,5 h; dimensions tiroirs supérieurs cm 30,5x54,8x14,7 h.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	143 kg
<i>Poids brut</i>	155 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,28 kW

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL

Tables réfrigérées

5MB6



Dimensions

190x70x84 cm

Emballage

192x76x92 cm

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL
Tables réfrigérées



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

11/04/2021