

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL

Banque réfrigérée. Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304. Structure monocoque, portillons isolés, poignée inox. Evaporateur à ailettes extérieur, moteur ventilateur. Dégivrage automatique à air. Évaporation automatique des condensas. Thermomètre-thermostat numérique. Sans dessus. 4 portillons.



<i>A' usage intensif</i>	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C	<i>Charge de fluide, kg</i>	0,08
<i>Classe climatique</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	C
<i>Consommation d'énergie, kWh/a</i>	1300	<i>Consommation d'énergie, kWh/24h</i>	3,562
<i>Indice efficacité énergétique</i>	49,81	<i>LWA dB(A)</i>	50
<i>N° portes</i>	4	<i>N° tiroirs</i>	0
<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	560	<i>Réfrigérant/GWP</i>	R290/3
<i>Température de fonctionnement</i>	0/+10°C	<i>Volume brut, lt</i>	578
<i>Volume util, lt</i>	321		

Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- Groupe moteur extractible, monté sur guides pour faciliter les opérations de maintenance et de nettoyage du condenseur. Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poigné en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- En dotation par compartiment: 1 couple de glissières en inox et 1 grille GN 1/1.

Données techniques



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

29/04/2022

5MC



Branchement électrique 230V 1N~ / 50Hz

Poids net

125 kg

Poids brut

140 kg

Puissance électrique

0,32 kW

Dimensions

230x70x84 cm

Emballage

236x76x92 cm

Tables réfrigérées
BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL