

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL

Structure monocoque réalisée en acier anti-empreinte. Isolation par polyuréthane sans CFC, épaisseur 60 mm. Crémaillères en acier inox AISI 304 démontables. Dégivrage automatique à air. Évaporation automatique des condensas. Dotation pour compartiment: 2 guides en acier inox AISI304 et 1 grille. Thermomètre/thermostat digital. Sans dessus. 3 portillons.



<i>A' usage intensif</i>	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C	<i>Charge de fluide, kg</i>	0,07
<i>Classe climatique</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	C
<i>Consommation d'énergie, kWh/a</i>	987	<i>Consommation d'énergie, kWh/24h</i>	2,704
<i>Indice efficacité énergétique</i>	41,02	<i>LWA dB(A)</i>	46
<i>N° portes</i>	3	<i>N° tiroirs</i>	0
<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	465	<i>Réfrigérant/GWP</i>	R290/3
<i>Température de fonctionnement</i>	0/+10°C	<i>Volume brut, lt</i>	434
<i>Volume util, lt</i>	241		

Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Groupe moteur extractible, monté sur guides pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur. Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poigné en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- En dotation par compartiment: 1 couple de glissières en inox et 1 grille GN 1/1.
- Fermeture: optional

5VB



Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	107 kg
<i>Poids brut</i>	119 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,28 kW
<i>Dimensions</i>	185x70x84 cm	<i>Emballage</i>	192x76x92 cm

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 70 CM SANS PLAN DE TRAVAIL
Tables réfrigérées

