

## SALAMANDRE GAZ

Salamandre réalisée avec structure et bac de collecte amovible en acier inoxydable AISI 304. Chauffe de la source de chaleur par brûleur à gaz avec veilleuse, robinet à gaz à valve, veilleuse et thermocouple. Source de chauffe réglable en hauteur, grille porte-aliments en acier chromé. dimensions 57x34 cm.



## Caractéristiques fonctionnelles

- Équipement adapté aux opérations de finition, de gratinage et de cuisson des aliments à l'aide d'une source de chaleur, réglable en intensité, placée sur la partie supérieure.
- La source de chaleur est réglable en hauteur et n'entre pas en contact direct avec les graisses fondues lors de la cuisson : chauffage lent, cuisson rapide, gratinage, passages de finition courts peuvent être effectués sans aucune limitation.
- Nettoyage facilité par la paroi verticale sans fissures et par la structure en acier inoxydable AISI 304.
- Facilité d'utilisation grâce à la variation verticale de la partie chauffante, obtenue avec un équilibrage précis du contrepoids arrière.
- Facile à utiliser grâce à la grande support de la grille de cuisson.
- Polyvalence d'utilisation grâce à la construction ouverte sur trois côtés, utile pour les grands plateaux ou assiettes.
- Chauffe obtenue au moyen d'un brûleur à gaz chauffant le générateur de rayonnement en matériau réfractaire et alumine. Brûleur commandé par une vanne avec une veilleuse et un thermocouple.

### Caractéristiques de fabrication

- Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304.
- Grille porte-aliments en acier chromé.
- Source de chauffage en matériau réfractaire et alumine ; variable en hauteur au moyen d'une poignée athermique.
- Glissement de la source de chaleur par des roulements sur des colonnes. Variation de hauteur : minimum 5 cm ; maximum 23cm.
- Dimensions et surface d'appui : 57x34 cm - dm<sup>2</sup> 19,38.
- Bac de récupération de sauce positionné sous la grille de support amovible, en acier inoxydable AISI 304.
- L'appareil peut être placé sur surface ou montage mural.
- Pieds d'appui avec semelle en caoutchouc.

## Dotations de sécurité et certifications

- Robinets de gaz à valve, veilleuse et thermocouple.

## Accessoires en option

- Kit d'installation murale.

## Données techniques

|               |             |            |             |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| Poids net     | 62 kg       | Poids brut | 67 kg       |
| Puissance gaz | 5,25 kW     | Dimensions | 64x50x47 cm |
| Emballage     | 70x60x62 cm |            |             |