

SALAMANDRE ELECTRIQUE

Salamandre réalisée avec structure et bac de collecte amovible en acier inoxydable AISI 304. Chauffe de la source de chauffage par des résistances blindées en acier inoxydable AISI 304, interrupteur à 5 positions. Source de chauffe réglable en hauteur, grille porte-aliments en acier chromé, dimensions 57x34 cm.



Caractéristiques fonctionnelles

- Équipement adapté aux opérations de finition, de gratinage et de cuisson des aliments à l'aide d'une source de chaleur, réglable en intensité, placée sur la partie supérieure.
- La source de chaleur est réglable en hauteur et n'entre pas en contact direct avec les graisses fondues lors de la cuisson : chauffage lent, cuisson rapide, gratinage, passages de finition courts peuvent être effectués sans aucune limitation.
- Nettoyage facilité par la paroi verticale sans fissures et par la structure en acier inoxydable AISI 304.
- Facilité d'utilisation grâce à la variation verticale de la partie chauffante, obtenue avec un équilibrage précis du contrepoids arrière.
- Facile à utiliser grâce à la grande support de la grille de cuisson.
- Polyvalence d'utilisation grâce à la construction ouverte sur trois côtés, utile pour les grands plateaux ou assiettes.
- Chauffe obtenue au moyen d'une résistance électrique chauffant le générateur de rayonnement ; résistance blindée en acier inoxydable AISI 304 contrôlée par un interrupteur à 5 positions pour différents niveaux de puissance.

Caractéristiques de fabrication

- Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304.
- Grille porte-aliments en acier chromé.
- Source de chauffage en matériau réfractaire et alumine ; variable en hauteur au moyen d'une poignée athermique.
- Glissement de la source de chaleur par des roulements sur des colonnes. Variation de hauteur : minimum 5 cm ; maximum 23cm.
- Dimensions et surface d'appui : 57x34 cm - dm² 19,38.
- Bac de récupération de sauce positionné sous la grille de support amovible, en acier inoxydable AISI 304.
- L'appareil peut être placé sur surface ou montage mural.
- Pieds d'appui avec semelle en caoutchouc.

Accessoires en option

- Kit d'installation murale.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 2N~ / 230V 1N~ / 50÷60 Hz	<i>Poids net</i>	56 kg
<i>Poids brut</i>	61 kg	<i>Puissance électrique</i>	3,9 kW
<i>Dimensions</i>	64x50x47 cm	<i>Emballage</i>	70x60x62 cm