

## VITRINETTE RÉFRIGÉRÉE AVEC VERRES POUR PIZZA PROFONDEUR 370 MM

Vitrine réfrigérée réalisée en acier inox AISI 304.  
Structure isolée, réfrigération statique avec évaporateur injecté. Tableau de commande avec thermomètre-thermostat numérique et interrupteur marche / arrêt.  
Réservoir utile pour bacs G.N (1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/9) h 150 mm. Delivré avec: 2 traverses. Avec verres de protection.



|                 |        |                                   |        |
|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|
| LWA dB(A)       | 46     | Puissance frigorifique<br>-20°C W | 290    |
| Réfrigérant/GWP | R290/3 | Températures de service,<br>°C    | +2/+10 |

### Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.
- Pour la vitrine supérieure: réfrigération statique, avec évaporateur injecté au bas et sur les murs, avec circulation d'air dans le compartiment moteur avec entrée avant et sortie arrière et latérale.

### Caractéristiques de fabrication

- Vitrine réfrigérée en acier inoxydable AISI 304, isolée. Tableau de commande avec thermomètre-thermostat numérique et interrupteur marche / arrêt. A compléter avec bacs.
- Profondeur de la vitrine réfrigérée: 370 mm. Pour G.N. 1/1, hauteur maximale 150 mm et sous-multiples relatifs.
- Fluide réfrigérant de la vitrine réfrigérée: R290.
- Évaporateur avec traitement anticorrosion.

### Accessoires en option

- Pour vitrine réfrigérée: G.N. dans divers formats.

### Données techniques

|                        |                 |                      |                |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Branchement électrique | 230V 1N~ / 50Hz | Poids net            | 48 kg          |
| Poids brut             | 50 kg           | Puissance électrique | 0,16 kW        |
| Dimensions             | 142x37x46 cm    | Emballage            | 166x42,5x34 cm |

 MEUBLES RÉFRIGÉRÉS  
VITRINETTE RÉFRIGÉRÉE AVEC VERRES POUR PIZZA PROFONDEUR 370 MM