

TABLE ARMOIRE CHAUDE AVEC PORTES COULISSANTES

Structure autoportante en acier inox 18-10 satiné plié à froid. Portes battantes à double paroi. Pour plan unique. Structure autoportante en acier inox AISI 304 satiné, avec porte battante à double paroi. Complet avec étagère intermédiaire. Chauffe ventilé avec contrôle thermostatique. Pieds en acier inox réglables en hauteur.



Front de travail

Caractéristiques fonctionnelles

- Modèle conçu pour accueillir un plan de travail.
- Pieds en inox réglables en hauteur pour le nivellement au sol, équipés d'une semelle en plastique thermodurcissable.
- Capacité en assiettes Ø 23 cm sur l'étagère intermédiaire : 396.
- Charge maximale par étagère avec une charge uniformément répartie : 160 kg.
- Ouverture des portes sur une face.

Caractéristiques de fabrication

- Modèle sans dessus.
- Armoire autoportante entièrement réalisée sur les côtés, l'arrière, le fond et la porte en acier inoxydable AISI 304 satiné et plié à froid.
- Portes coulissantes, coulissantes sur guides supérieurs, avec double paroi. Poignée obtenue par pliage d'un seul tenant avec la porte.
- Étagère intermédiaire positionnable à différentes hauteurs en acier inoxydable AISI 304, avec renfort oméga.
- Chauffe par résistance, avec ventilateurs protégés positionnés à l'intérieur du compartiment. Contrôle de la température assuré par thermostat mécanique réglable de 30°C à 90°C. Voyant lumineux lorsque la température réglée est atteinte.
- Pieds hexagonaux en acier inoxydable avec semelle en plastique, réglables pour le nivellement au sol h = 150 (max h = 180) mm.

Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Materiaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Degré de protection IPX4.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	65 kg
Poids brut	70 kg	Puissance électrique	2 kW
Dimensions	140x70x66 cm	Emballage	145x75x95 cm