A16Z2E

TABLE ARMOIRE CHAUDE, PORTES COULISSANTES 2 COTÉS

Structure autoportante en acier inox 18-10 satiné plié à froid. Portes battantes à double paroi.Pour plan unique. Structure autoportante en acier inox AISI 304 satiné, avec porte battante à double paroi. Complet avec étagère intermédiarie. Chauffe ventilé avec contrôle thermostatique. Ouverture sur deux faces. Pieds en acier inox réglables en hauteur.

Front de travail	Deux fronts de travail

Caractéristiques fonctionnelles

- Modèle conçu pour accueillir un plan de travail.
- Pieds en inox réglables en hauteur pour le nivellement au sol, équipés d'une semelle en plastique thermodurcissable.
- Capacité en assiettes Ø 23 cm sur l'étagère intermédiaire : 540.
- Charge maximale par étagère avec une charge uniformément répartie : 180 kg.
- Ouverture des portes sur deux faces.

Caractéristiques de fabrication

- Modèle sans dessus.
- Armoire autoportante entièrement réalisée sur les côtés, l'arrière, le fond et la porte en acier inoxydable AISI 304 satiné et plié à froid.
- Portes coulissantes, coulissantes sur guides supérieurs, avec double paroi. Poignée obtenue par pliage d'un seul tenant avec la porte.
- Étagère intermédiaire positionnable à différentes hauteurs en acier inoxydable AISI 304, avec renfort oméga.
- Chauffe par résistance, avec ventilateurs protégés positionnés à l'intérieur du compartiment. Contrôle de la température assuré par thermostat mécanique réglable de 30°C à 90°C. Voyant lumineux lorsque la température réglée est atteinte.
- Pieds hexagonaux en acier inoxydable avec semelle en plastique, réglables pour le nivellement au sol h = 150 (max h = 180) mm.

Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Materiaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Degré de protection IPX4.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	*Poids net*	75 kg
Poids brut	80 kg	*Puissance électrique*	2 kW
Dimensions	160x70x66 cm	*Emballage*	165x75x95 cm

TABLE ARMOIRE CHAUDE, PORTES COULISSANTES 2 COTÉS

Plan de travail unique