

DISPOSITIF DE CONNEXION A DISTANCE

Dispositif de connexion à distance entre cellule mixte de refroidissement rapide, vitrine réfrigérée, armoire frigorifiques et ordinateur (ou autre dispositif) conformément aux spécifications de la réglementation Industrie 4.0. Connecté à la carte électronique de l'appareil, il permet : la connexion au portail APO.LINK, la visualisation de l'état de la machine en temps réel, la modification des paramètres de fonctionnement, l'archivage de l'historique des données.



Caractéristiques fonctionnelles

- APOLINK est compatible avec :
- cellules mixtes de refroidissement rapide ligne Blitz (BF...), ligne ChillStar (XS...), ligne ARI.O.
- vitrines réfrigérées ligne Empire New Style (... A / ... V / ... E)
- armoires frigorifiques pâtisserie FS...
- armoire frigorifique crème glacée AGL6HC
- armoires frigorifiques ligne X-CEL, ligne X-TRA PLUS (pour les modèles produits à partir du 01/08/2024)

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Poids brut	2.5 kg
Puissance électrique	0,07 kW	Dimensions	14,9x9,1x4,7 cm
Emballage	26,5x21,5x10,5 cm		