

VITRINE VERTICALE +14 ÷ +16°C COLORIS GRIS

Vitrine réfrigérée verticale. Compartiment en double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 5 étagère en verre trempé, support arrière des étagères sur crémaillère en acier inox AISI 304. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur placé dans la partie inférieure de la structure.



 ϵ

Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)	Puissance frigorifique -10°C W	442
Températures de service, °C	+14/+16°C	Volume brut, It	324

Caractéristiques fonctionnelles

- · Température de fonctionnement: +14°C ÷ +16°C.
- Humidité relative : 40/44 %. Hygrométrie régulée par hygrostat, ce qui rend ces modèles idéaux pour le chocolat et pour les pralines.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- · Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

Caractéristiques de fabrication

- · Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Vitrine avec 5 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère: 49 x 47 cm. Charge maxi par étagère 12 kg. Support arrière sur cremaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hateur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable
- Réfrigération ventilée par un évaporateur à ailettes avec traitement anti-corrosion, positionné dans la partie inférieure de la structure
- Éclairage intérieur dans l'enceinte expositive par des barres LED, frontal sur le dos de la porte.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

Equipement de série

· 5 étagères en verre trempé.

Accessoires en option

 Accessoire pour l'exposition de bouteilles (diamètre : 75 mm) en position verticale, horizontale ou mixte. Nombre maximum de bouteilles à la verticale : 42 sur trois clayettes.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	171 kg
Poids brut	191 kg	Puissance électrique	0,27 kW
Dimensions	60x64,5x184 cm	Emballage	74x76x202 cm

