

VITRINE VERTICALE +14 ÷ +16°C COLORIS BLANC

Vitrine réfrigérée verticale. Vitrine avec double vitrage trempé, extérieur sérigraphié. Couleur: blanc. Éclairage par des barres LED haute luminosité. Nr. 5 étagère en verre trempé, support arrière des étagères sur crémaillère en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée avec évaporateur placé dans la partie inférieure de la structure. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitatives, alarmes HACCP. Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0).



Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)	Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2019/2018
Puissance frigorifique -10°C W	362	Températures de service, °C	+14/+16
Volume brut, lt	324		

Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement: +14°C ÷ +16°C.
- Humidité relative : 40/44 %. Hygrométrie régulée par hygrostat, ce qui rend ces modèles idéaux pour le chocolat et pour les pralines.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Le bandeau de commande à carte électronique avec touches capacitatives et port est dissimulé par la structure inférieure. Seul l'écran est visible pour communiquer le fonctionnement de la vitrine. Celui-ci garantit une gestion précise des paramètres de fonctionnement et notifie les alarmes HACCP.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.
- Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0).

Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié blanc. Structure inférieure en blanc (RAL 9010).
- Vitrine avec 5 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère: 49 x 47 cm. Charge maxi par étagère 12 kg. Support arrière sur crémaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hauteur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable.
- Réfrigération ventilée par un évaporateur à ailettes avec traitement anti-corrosion, positionné dans la partie inférieure de la structure.
- Éclairage dynamique avec chemins lumineux LED anti-éblouissement à grande intensité lumineuse : il est possible de changer le type de lumière en fonction du produit exposé (3 000 K – 4 000 K – 5 000 K – 6 000 K). La vitrine est équipée également d'un capteur de proximité PIR Sense : l'intensité lumineuse change dès que des personnes s'en approchent.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

Équipement de série

- 5 étagères en verre trempé.

Accessoires en option

- Accessoire pour l'exposition de bouteilles (diamètre : 75 mm) en position verticale, horizontale ou mixte. Nombre maximum de bouteilles à la verticale : 42 sur trois clayettes.
- Étagère en verre trempé
- Plinthe.
- Accessoire APOLINK: connectivité au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements (Industrie 4.0).

C6V



Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	178 kg
Poids brut	198 kg	Puissance électrique	0,33 kW
Dimensions	60x64,5x184 cm	Emballage	74x76x202 cm

Vitrine réfrigérée New Style
VITRINE VERTICALE +14 ÷ +16°C COLORIS BLANC