

VITRINE VERTICALE +14 ÷ +16°C COLORIS GRIS

Vitrine réfrigérée verticale. Compartiment en double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 5 étagère en verre trempé, support arrière des étagères sur crémaillère en acier inox AISI 304. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur placé dans la partie inférieure de la structure.



<i>Classe climatique</i>	4 (+30°C, 55% R.H.)	<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	442
<i>Températures de service, °C</i>	+14/+16	<i>Volume brut, lt</i>	457

Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement: +14°C ÷ +16°C.
- Humidité relative : 40/44 %. Hygrométrie régulée par hygrostat, ce qui rend ces modèles idéaux pour le chocolat et pour les pralines.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Vitrine avec 5 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère: 70 x 47 cm. Charge maxi par étagère 12 kg. Support arrière sur crémaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hauteur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable.
- Réfrigération ventilée par un évaporateur à ailettes avec traitement anti-corrosion, positionné dans la partie inférieure de la structure.
- Éclairage intérieur dans l'enceinte expositive par des barres LED, frontal sur le dos de la porte.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

Équipement de série

- 5 étagères en verre trempé.

Accessoires en option

- Accessorio per l'esposizione di bottiglie (diametro: 75mm) in verticale, orizzontale oppure mista. Massimo numero di bottiglie in verticale n. 84 su tre ripiani.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	211 kg
<i>Poids brut</i>	236 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,3 kW
<i>Dimensions</i>	80,5x64,5x184 cm	<i>Emballage</i>	89x76x202 cm