

## VITRINE VERTICALE -22 ÷ +5°C COLORIS GRIS

Vitrine réfrigérée verticale. Compartiment en double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 5 étagère en verre trempé, support arrière des étagères sur crémaillère en acier inox AISI 304. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération ventilée par un évaporateur placé sur le ciel du compartiment expositif, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud.



<i>Classe climatique</i>	4 (+30°C, 55% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	C
<i>Consommation d'énergie, kWh/a</i>	6555	<i>Mesure consommation d'énergie</i>	EN 23953
<i>Puissance frigorifique, Watt</i>	1052	<i>Températures de service, °C</i>	-22/+5
<i>Volume brut, lt</i>	457		

### Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement : -22°C ÷ +5°C.
- Humidité relative: 65/40%.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Dégivrage automatique à gaz chaud.
- Évaporation automatique des condensas.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

### Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Vitrine avec 5 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère: 70 x 47 cm. Charge maxi par étagère 12 kg. Support arrière sur crémaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hauteur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable.
- Réfrigération ventilée au moyen d'un évaporateur positionné sur le ciel du compartiment expositif enfermé dans la structure d'acier inoxydable d'AISI 304.
- Résistances électriques anti-condensation sur le verre.
- Éclairage intérieur dans l'enceinte expositive par des barres LED, frontal sur le dos de la porte.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

### Équipement de série

- 5 étagères en verre trempé.

### Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	232 kg
<i>Poids brut</i>	256 kg	<i>Puissance électrique</i>	1,74 kW
<i>Dimensions</i>	80,5x64,5x184 cm	<i>Emballage</i>	89x76x202 cm