

TABLE AVEC DOSSERET ARRIÈRE CUVE DROITE 120 CM

Plan de travail en acier inox AISI 304 épaisseur 0,8 mm, hauteur 40 mm, dossier arrière hauteur 100 mm. Panneau insonorisant, hydrofuge et ignifuge épaisseur 18 mm. Bac en acier inox AISI 304, épaisseur 1 mm, dimensions cm 50x40x25h. Livré avec : bonde de 1,5", trop plein et siphon. Pieds en tubulaire d'acier inox 40x40 mm. Pieds en acier inox AISI 304 de 1", hauteur réglable 60 mm. Montage à travers de vis, la table est livrée non assemblée.



Caractéristiques fonctionnelles

- Version du plan avec un bord franc et dossier arrière hauteur 100 mm intégré au plan, rayon à la base.
- Ergonomie qui dérive d'une hauteur standard cm 90 par rapport au plancher.
- Pieds réglables en hauteur pour la mise à niveau au sol.

Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail h=40 mm réalisé en tôle d'acier inox AISI 304, épaisseur 8/10 de mm avec bords pliés à protection des mains et insonorisé. Sous-plancher en bois aggloméré mélaminé, hydrofuge et insonorisant, épaisseur 18 mm.
- Bac situé à droite réalisé en acier inox AISI 304 embouti, épaisseur 10/10 de mm.
- Dimensions du bac cm (LxPxH): 50 x 40 x 25.
- Nr. 4 soutiens réalisés en tubulaire d'acier inox 40x40 mm, épaisseur 10/10 de mm. Pieds en acier inoxydable AISI 304 de 1", réglables en hauteur de 60 mm, inserts filetés en nylon gris.
- La table est fournie non assemblée. L'assemblage se fait par un système à encastrement avec des vis.

Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Equipement de série

- Bonde 1,5", trop plein et siphon.

Accessoires en option

- Mélangeur d'eau.

Données techniques

Poids net	39.1 kg	Poids brut	40 kg
Dimensions	120x70x90 cm	Emballage	120x70x35 cm

TABLE AVEC DOSSERET ARRIÈRE CUVE DROITE 120 CM

Ligne 700 EcoLine