# E20TA

## TABLE AVEC DOSSERET ARRIÈRE 200 CM

Plan de travail en acier inox AISI 304 épaisseur 0,8 mm, hauteur 40 mm, dosseret arriere hauteur 100 mm. Panneau insonorisant, hydrofuge et ignifuge épaisseur 18 mm. Pieds en tubulaire d'acier inox 40x40 mm avec étagère basse. Pieds en acier inox AISI 304 de 1", hauteur réglable 60 mm. Montage à travers de vis, la table est livrée non assemblée.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Dosseret arrière* | oui | *Front de travail* | Un front de travail |

### Caractéristiques fonctionnelles

- Version du plan avec un bord franc et dosseret arrière hauteur 100 mm intéfré au plan, rayon à la base.
- Ergonomie qui dérive d'une hauteur standard cm 90 par rapport au plancher.
- Pieds réglables en hauteur pour la mise à niveau au sol.

### Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail h=40 mm reéalisé en tôle d'acier inox AISI 304, épaisseur 8-10 de mm avec bords pliés à protection des mains et insonorisé. Sous-plancher en bois aggloméré mélaminé, hydrofuge et insonorisant, épaisseur 18 mm.
- Nr. 4 soutiens réalisés en tubulaire d'acier inox 40x40 mm, épaisseur 10/10 de mm, préparés pour le montage de l'étagère inférieure. Pieds en acier inoxydable AISI 304 de 1 ", réglables en hauteur de 60 mm, inserts filetés en nylon gris.
- La table est fournie non assemblée. L'assemblage se fait par un système à  encastrement avec des vis.

### Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Materiaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

### Equipement de série

- Étagère inférieure (fournie démontée).

### Accessoires en option

- Tiroir, tiroirs superposés, roulettes.

### Données techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Poids net* | 73,2 kg | *Poids brut* | 75 kg |
| *Dimensions* | 200x70x90 cm | *Emballage* | 200x70x25 cm |

TABLE AVEC DOSSERET ARRIÈRE 200 CM

Ligne 700 Ecoline