

VITRINE VERTICALE -25 ÷ -15°C COLORIS GRIS

Vitrine réfrigérée verticale. Compartiment en double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 5 étagères évaporantes et 1 étagère de support. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération statique par grilles évaporantes, résistance électrique contre la condensation sur les vitres, dégivrage manuel.



<i>Classe climatique</i>	4 (+30°C, 55% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	C
<i>Consommation d'énergie/an, kW/h</i>	6072	<i>Mesure consommation d'énergie</i>	EN 23953
<i>Puissance frigorifique, Watt</i>	1052	<i>Températures de service, °C</i>	-25/-15
<i>Volume brut, lt</i>	457		

Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement : -25°C ÷ -15°C.
- Humidité relative: 75%.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Dégivrage manuel.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Compartiment expositif avec 5 grilles d'évaporation et 1 étagère. Dimensions de chaque grille: 65 x 46 cm.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hauteur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable.
- Réfrigération statique par grilles évaporantes.
- Résistances électriques anti-condensation sur le verre.
- Éclairage intérieur dans l'enceinte expositive par des barres LED, frontal sur le dos de la porte.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

Équipement de série

- 5 étagères évaporantes et 1 étagère de support.

Accessoires en option

- KRVS : kit clayettes en verre trempé (5).

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	217 kg
<i>Poids brut</i>	242 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,9 kW
<i>Dimensions</i>	80,5x64,5x184 cm	<i>Emballage</i>	89x76x202 cm