

LAVE-VAISSELLE A CAPOT 65 PANIERS/H 50x60 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR ET ADOUCISSEUR

Lave-vaisselle avec structure en acier inoxydable, côtés avec paroi double espacée, capot avec double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 3 programmes de lavage 55"-90"-180", 4 programmes spéciaux, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange, doseur de détergent, récupérateur de chaleur, adoucisseur. Inclus : 1 panier pour assiettes / plateaux, 1 panier plat, 1 range-couverts.



LAVE-VAISSELLE A CAPOT 65 PANIERS/H 50x60 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR ET ADOUCISSEUR

 Blue Système de purification d'eau Blue Water



Adoucisseur	monté de série	Air-gap break tank	oui
Consommation eau par cycle/lt	2,5	Construction des côtés	Double paroi espacée
Construction porte / capot	Double paroi	Dimensions du panier cm	60 x 50
Doseur produit de rinçage	monté de série	Doseur produit détergent	monté de série
Ouverture porte / capot cm	46,5	Panneau de commande SoftTouch	Écran LCD multicolore
Pompe de vidange	monté de série	Production paniers/h	65
Récupérateur de la chaleur	monté de série	Surchauffeur	Atmosphérique
Système Blue Water	oui	Utile pour bacs GN / EN	oui
Verres/assiettes max H cm	45 / 45		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 60 cm.
- Espacement utile de la porte : 46,5 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 45 cm / 45 cm.
- Productivité : 65 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 80°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 55"-90"-180", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 5 programmes spéciaux : spécial verres à températures de rinçage réduites, lavage fort pour vaisselle particulièrement sale, spécial couverts, spécial assainissement avec contrôle du temps et de la température de l'eau selon la norme EN ISO 15883-6, spécial verres avec eau traitée par osmose inverse.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Adoucisseur d'eau en continu : n'implique pas de temps d'attente pour la régénération de la résine; indication du manque sel sur affichage; il permet également une économie de détergent en raison de la plus faible concentration de calcaire et des coûts d'entretien inférieurs.
- Récupérateur de chaleur : réduit considérablement la vapeur libérée dans l'environnement. Temps de cycle de récupération 30". Chaleur latente de 0,5 kW.
- Fonction SOFT-START : le système de démarrage de la pompe avec démarrage progressif électronique permet un lavage en douceur également adapté au traitement d'objets délicats tels que les verres en cristal.

- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHERIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-25°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable, côtés à double paroi espacée.
- Capot à double paroi en acier inoxydable AISI 304, poignée de levage.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, fond incliné vers le drain; filtre en acier inoxydable; capacité 22 litres; résistance du réservoir : 2,5 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; capacité 6 litres; résistance 3 x 2,667 kW.
- Pompe de lavage double flux 1,5 kW
- Pompe de vidange.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 63.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Break tank (air gap) en standard pour garantir le non retour de l'eau de lavage dans le réseau.
- Degré de protection IPX5.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n.1 panier plat 50x60 cm (KE56B2).
- n. 1 panier (avec pointes) 50x60 cm 10 plateaux 53x37 cm (KE56B3).
- n. 1 godet à couverts avec 4 compartiments (CPP4).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, paniers divers, tables d'entrée/sortie.

Données techniques

Branchement électrique	400V 3N~ / 50Hz	Poids net	143 kg
Poids brut	155 kg	Puissance électrique	11 kW
Dimensions	79x84x227 cm	Emballage	87x83x186 cm