

LAVE-VAISSELLE 60 PANIERS/H PANIER 50x50 CM AVEC ADOUCISSEUR

Lave-vaisselle avec structure en acier inoxydable, côtés à double paroi espacée, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 3 programmes de lavage 60"-90"-180", 4 programmes spéciaux, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange, doseur de détergent, adoucisseur. Inclus : 1 panier pour 18 assiettes, 1 panier plat, 1 range-couverts.



 Blue Système de purification d'eau Blue Water



Adoucisseur	monté de série	Air-gap break tank	oui
Consommation eau par cycle/lt	2	Construction des côtés	Double paroi espacée
Construction porte / capot	Double paroi	Dimensions du panier cm	50 x 50
Doseur produit de rinçage	monté de série	Doseur produit détergent	monté de série
Ouverture porte / capot cm	38,5	Panneau de commande SoftTouch	Écran LCD multicolore
Pompe de vidange	monté de série	Production paniers/h	60
Surchauffeur	Atmosphérique	Système Blue Water	oui
Utile pour bacs GN / EN	oui	Verres/assiettes max H cm	35,5 / 39

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 50 cm.
- Espacement utile de la porte : 38,5 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 35,5 cm / 39 cm.
- Productivité : 60 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 80°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 60"-90"-180", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 5 programmes spéciaux : spécial verres à températures de rinçage réduites, lavage fort pour vaisselle particulièrement sale, spécial couverts, spécial assainissement avec contrôle du temps et de la température de l'eau selon la norme EN ISO 15883-6, spécial verres avec eau traitée par osmose inverse.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Adoucisseur d'eau en continu : n'implique pas de temps d'attente pour la régénération de la résine; indication du manque sel sur affichage; il permet également une économie de détergent en raison de la plus faible concentration de calcaire et des coûts d'entretien inférieurs.
- Fonction SOFT-START : le système de démarrage de la pompe avec démarrage progressif électronique permet un lavage en douceur également adapté au traitement d'objets délicats tels que les verres en cristal.
- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHERIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.

LAVE-VAISSELLE 60 PANIERS/H PANIER 50x50 CM AVEC ADOUCISSEUR

Serie KE

- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 50-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable, côtés à double paroi espacée.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières et amortie.
- Coulisseaux des paniers emboutis.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, fond incliné vers le drain; filtre en acier inoxydable; capacité 15 litres; résistance du réservoir : 2,1 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; capacité 6 litres; résistance 3 x 2 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,5 kW
- Pompe de vidange.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 59.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Break tank (air gap) en standard pour garantir le non retour de l'eau de lavage dans le réseau.
- Degré de protection IPX5.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier pour 18 assiettes Ø 24 cm (KEBPIN).
- n.1 panier plat 50x50 cm (KEBFLA17).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, support fermé et ouvert, paniers divers.

Données techniques

Branchement électrique	400V 3N~ / 50Hz	Poids net	55 kg
Poids brut	66 kg	Puissance électrique	5,4 kW
Dimensions	60x60x82 cm	Emballage	69x67x98 cm