

LAVE-VERRES 40 PANIERS/H PANIER 40x40 CM

Lave-verres avec structure en acier inoxydable, côtés à double paroi stratifiée, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 2 programmes de lavage 60" -120". Inclus : 2 paniers plats et 1 range-couverts.



Consommation eau par cycle/lt	1,8	Construction des côtés	Double paroi stratifiée
Construction porte / capot	Double paroi	Dimensions du panier cm	40 x 40
Doseur produit de rinçage	monté de série	Ouverture porte / capot cm	32
Panneau de commande SoftTouch	Affichage LED	Production paniers/h	40
Surchauffeur	Pressurisé	Verres/assiettes max H cm	30 / 30

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 40 x 40 cm.
- Espacement utile de la porte: 32 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 30 cm / 30 cm.
- Productivité: 40 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 65°C.
- Consommation d'eau par cycle : 1,8 lt.
- Doseur de produit de rinçage intégré.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 2 programmes de lavage de 90"-120", sélection de la température de lavage et de rinçage, programme autonettoyant.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 50-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable, côtés à double paroi stratifiée.
- Porte à double paroi, liée et amortie.
- Coulisseaux des paniers emboutis.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 à fond embouti et incliné vers le drain; filtre en matériau composite; capacité 8 litres; résistance de la cuve: 0,6 kW.
- Surchauffeur pressurisé; capacité 2,6 litres; résistance 2,6 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,2 kW
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par trop-plein.
- Pression sonore dB (A): 53,4.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référentes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseur de produit de rinçage intégré.
- n.2 paniers plats 40x40 cm (C40KNKL4).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, pompe de vidange, doseur de détergent, panier rond et adaptateur.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	31 kg
Poids brut	34 kg	Puissance électrique	3,4 kW
Dimensions	43,6x53,5x67 cm	Emballage	63x52x83 cm