

LAVE-VERRES 30 PANIERS/H PANIER 35x35 CM

Lave-verres avec structure en acier inoxydable, côtés à paroi simple, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 1 programme de lavage 120". Inclus : 2 paniers plats et 1 range-couverts.



Consommation eau par cycle/lt	1,8	Construction des côtés	Paroi simple
Construction porte / capot	Double paroi	Dimensions du panier cm	35 x 35
Doseur produit de rinçage	monté de série	Ouverture porte / capot cm	26
Panneau de commande SoftTouch	Affichage LED	Production paniers/h	30
Surchauffeur	Pressurisé	Verres/assiettes max H cm	24 / --

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 35 x 35 cm.
- Espacement utile de la porte: 26 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 24 cm/-.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 65°C.
- Consommation d'eau par cycle : 1,8 lt.
- Doseur de produit de rinçage intégré.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 1 programme de lavage de 120", sélection de la température de lavage et de rinçage.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 50-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable avec structure à paroi simple.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Coulisseaux des paniers soudés.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 à fond embouti et incliné vers le drain; capacité 7 litres; résistance de la cuve: 0,6 kW.
- Surchauffeur pressurisé; capacité 2,6 litres; résistance 2,6 kW.
- Pompe de lavage 0,15 kW.
- Bras de lavage en matériau composite.
- Bras de rinçage en matériau composite.
- Système de décharge par trop-plein.
- Pression sonore dB (A): 48,3.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseur de produit de rinçage intégré.
- n. 2 paniers plats 35x35 cm (C35KNE35).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, pompe de vidange, doseur de détergent, panier rond et adaptateur.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	27 kg
Poids brut	30 kg	Puissance électrique	3,4 kW
Dimensions	40,1x49x59,5 cm	Emballage	59x47x75 cm