

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASÉE

Lave-vaisselle avec structure en acier inoxydable, côtés à simple paroi, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 2 programmes de lavage 60" -120". Inclus : 1 panier pour 16 assiettes, 1 panier plat, 1 range-couverts.



Consommation eau par cycle/lt	2,5	Construction des côtés	Paroi simple
Construction porte / capot	Double paroi	Dimensions du panier cm	50 x 50
Doseur produit de rinçage	monté de série	Ouverture porte / capot cm	36,5
Panneau de commande SoftTouch	Affichage LED	Production paniers/h	40
Surchauffeur	Pressurisé	Verres/assiettes max H cm	32,5 / 36,5

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 50 cm.
- Espacement utile de la porte : 36,5 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 32,5 cm / 36,5 cm.
- Productivité : 40 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 80°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 lt.
- Doseur de produit de rinçage intégré.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 2 programmes de lavage de 90"-120", sélection de la température de lavage et de rinçage.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 50-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable avec structure à paroi simple.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Coulisseaux des paniers soudés.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 à fond embouti et incliné vers le drain; capacité 20 litres; résistance de la cuve: 2,1 kW.
- Surchauffeur pressurisé; capacité 6 litres; résistance 3 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,5 kW
- Bras de lavage en matériau composite.
- Bras de rinçage en matériau composite.
- Système de décharge par trop-plein.
- Pression sonore dB (A): 59,6.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASÉE

Serie KNE

KNE50M



Equipement de série

- Doseur de produit de rinçage intégré.
- n. 1 panier pour 16 assiettes Ø 24 cm (KEBPIN16).
- n.1 panier plat 50x50 cm (KEBFLA).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, pompe de vidange, support fermé et ouvert, paniers divers.

Données techniques

<i>Poids net</i>	54 kg	<i>Poids brut</i>	60 kg
<i>Puissance électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz kW	<i>Dimensions</i>	57,5x60,5x82 cm
<i>Emballage</i>	69x67x98 cm		

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASÉE

Serie KNE