

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASÉE AVEC POMPE VIDANGE

Lave-vaisselle avec structure en acier inoxydable, côtés à simple paroi, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 2 programmes de lavage 60" -120". Pompe de vidange et doseur de détergent. Inclus : 1 panier pour 16 assiettes, 1 panier plat, 1 range-couverts.



 Blue Système de purification d'eau Blue Water



<i>Consommation eau par cycle/lt</i>	2,5	<i>Construction des côtés</i>	Paroi simple
<i>Construction porte / capot</i>	Double paroi	<i>Dimensions du panier cm</i>	50 x 50
<i>Doseur produit de rinçage</i>	monté de série	<i>Doseur produit détergent</i>	monté de série
<i>Ouverture porte / capot cm</i>	36,5	<i>Panneau de commande SoftTouch</i>	Affichage LED
<i>Pompe de vidange</i>	monté de série	<i>Production paniers/h</i>	40
<i>Surchauffeur</i>	Pressurisé	<i>Système Blue Water</i>	oui
<i>Verres/assiettes max H cm</i>	32,5 / 36,5		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 50 cm.
- Espacement utile de la porte: 36,5 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 32,5 cm / 36,5 cm.
- Productivité: 40 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 80°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 2 programmes de lavage de 90"-120", sélection de la température de lavage et de rinçage, programme autonettoyant, programme de vidange rapide.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction SOFT-START : le système de démarrage de la pompe avec démarrage progressif électronique permet un lavage en douceur également adapté au traitement d'objets délicats tels que les verres en cristal.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 50-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable avec structure à paroi simple.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Coulisseaux des paniers soudés.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 à fond embouti et incliné vers le drain; capacité 20 litres; résistance de la cuve: 2,1 kW.
- Surchauffeur pressurisé; capacité 6 litres; résistance 3 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,5 kW
- Pompe de vidange.
- Bras de lavage en matériau composite.
- Bras de rinçage en matériau composite.

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASÉE AVEC POMPE VIDANGE

Serie KNE

KNE50MPD



- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 59,6.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier pour 16 assiettes Ø 24 cm (KEBPIN16).
- n.1 panier plat 50x50 cm (KEBFLA).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, support fermé et ouvert, paniers divers.

Données techniques

<i>Poids net</i>	54 kg	<i>Poids brut</i>	60 kg
<i>Puissance électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz kW	<i>Dimensions</i>	57,5x60,5x82 cm
<i>Emballage</i>	69x67x98 cm		

LAVE-VAISSELLE 40 PANIERS/H PANIER 50x50 CM MONOPHASEE AVEC POMPE VIDANGE

Serie KNE