

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 55x61 CM

Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, porte à double paroi, doseurs de détergent et de produit de rinçage incorporés. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 4 programmes de lavage 120"-240"-360", lavage en continu, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange et pompe de rinçage. Délivré avec: 1 panier en fil d'acier. L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.



 Blue Système de purification d'eau Blue Water



Air-gap break tank	oui	Capacité bacs EU 80x60 h 4 cm	5
Capacité bacs GN 1/1 h 4 cm	8	Capacité bacs GN 2/1 h 4 cm	8
Consommation eau par cycle/lt	3	Construction des côtés	Double paroi espacée
Construction porte / capot	Double paroi	Capacité bacs EU 40x60 h 4 cm	8
Dimensions du panier cm	55 x 61	Doseur produit de rinçage	monté de série
Doseur produit détergent	monté de série	Ouverture porte / capot cm	85
Panneau de commande SoftTouch	Écran LCD multicolore	Pompe de vidange	monté de série
Production paniers/h	30	Surchauffeur	Atmosphérique
Système Blue Water	oui		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 55 x 61 cm.
- Espacement utile de la porte: 85 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver: 85 cm.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Capacité bacs GN 1/1 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs GN 2/1 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs 60 x 40 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs 60 x 80 h = 4 cm : 5
- Température de lavage : 60-65°C.
- Température de rinçage : 80-85°C.
- Consommation d'eau par cycle : 3 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 120"-240"-360", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 1 programme spécial minuté.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHERIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.
- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un

séchage parfaits.

- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.
- L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, pieds réglables.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, filtre en acier inoxydable ; capacité 37 litres; résistance de la cuve: 3 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; résistance 6 kW.
- Pompe de lavage 0,2 kW.
- Pompe de lavage double flux 1,5 kW
- Pompe de vidange.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 67,4.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier en fil d'acier inoxydable 50 x 61 cm.
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Accessoires en option

- Interrupteur de niveau pour réservoirs de détergent, paniers divers.
- Dispositif de connexion à distance LAVWI pour la conformité aux réglementations de l'industrie 4.0.

Données techniques

Branchement électrique	400V 3N~ / 50Hz	Poids net	143 kg
Poids brut	153 kg	Puissance électrique	7,5 kW
Dimensions	72x78x224,3 cm	Emballage	87x89x220 cm