

## LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 70x70 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR

Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, porte à double paroi, doseurs de détergent et de produit de rinçage incorporés. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 4 programmes de lavage 120"-240"-360", lavage en continu, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange, pompe de rinçage, récupérateur de chaleur. Délivré avec: 1 panier en fil d'acier. L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.



 Blue Système de purification d'eau Blue Water



<i>Air-gap break tank</i>	oui	<i>Capacité bacs EU 80x60 h 4 cm</i>	5
<i>Capacité bacs GN 1/1 h 4 cm</i>	8	<i>Capacité bacs GN 2/1 h 4 cm</i>	8
<i>Consommation eau par cycle/lt</i>	4	<i>Construction des côtés</i>	Double paroi espacée
<i>Construction porte / capot</i>	Double paroi	<i>Capacité bacs EU 40x60 h 4 cm</i>	8
<i>Dimensions du panier cm</i>	70 x 70	<i>Doseur produit de rinçage</i>	monté de série
<i>Doseur produit détergent</i>	monté de série	<i>Ouverture porte / capot cm</i>	85
<i>Panneau de commande SoftTouch</i>	Écran LCD multicolore	<i>Pompe de vidange</i>	monté de série
<i>Production paniers/h</i>	30	<i>Récupérateur de la chaleur</i>	monté de série
<i>Surchauffeur</i>	Atmosphérique	<i>Système Blue Water</i>	oui

### Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 70 x 70 cm.
- Espacement utile de la porte: 85 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver: 85 cm.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Capacité bacs GN 1/1 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs GN 2/1 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs 60 x 40 h = 4 cm : 8
- Capacité bacs 60 x 80 h = 4 cm : 5
- Température de lavage : 60-65°C.
- Température de rinçage : 80-85°C.
- Consommation d'eau par cycle : 4 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 120"-240"-360", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 1 programme spécial minuté.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 70x70 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR

Serie LPE

- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-25°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.
- L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

## Caractéristiques de fabrication

- Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, pieds réglables.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Cuve en acier inoxydable AISI 804 entièrement emboutie, filtre en acier inoxydable ; capacité 68 litres; résistance de la cuve: 8 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; résistance 10,5 kW.
- Pompe de lavage 0,2 kW.
- Pompe de lavage double flux 2,7 kW
- Pompe de vidange.
- Récupérateur de chaleur: réduit considérablement la vapeur libérée dans l'environnement. Temps de cycle de récupération 30". Chaleur latente de 0,5 kW.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 67,9.

## Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

## Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier en fil d'acier inoxydable 70 x 70 cm.
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

## Accessoires en option

- Interrupteur de niveau pour réservoirs de détergent, paniers divers.
- Dispositif de connexion à distance LAVWI pour la conformité aux réglementations de l'industrie 4.0.

## Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	207 kg
<i>Poids brut</i>	217 kg	<i>Puissance électrique</i>	10,7 kW
<i>Dimensions</i>	85,3x85,7x227,4 cm	<i>Emballage</i>	100x95x220 cm