LPE402

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 132x70 CM

Lave-objects avec structure en acier inoxydable à double paroi espaciée, porte à double paroi, doseurs de détergent et de produit de rinçage incorporés. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 4 programmes de lavage 120"-240"-360", lavage en continu, programmes spéciaux, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange et pompe de rinçage. Délivré avec: 1 panier en fil d'acier. L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

Blue Système de purification d'eau Blue Water

Air-gap break tank	oui	*Capacité bacs EU 80x60 h 4 cm*	16
Capacité bacs GN 1/1 h 4 cm	16	*Capacité bacs GN 2/1 h 4 cm*	16
Consommation eau par cycle/lt	6	*Construction des côtés*	Double paroi espacée
Construction porte / capot	Double paroi	*Cpacité bacs EU 40x60 h 4 cm*	16
Dimensions du panier cm	132 x 70	*Doseur produit de rinçage*	monté de série
Doseur produit détergent	monté de série	*Ouverture porte / capot cm*	85
Panneau de commande SoftTouch	Écran LCD multicolore	*Pompe de vidange*	monté de série
Production paniers/h	30	*Surchauffeur*	Atmosphérique
Système Blue Water	oui		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 132 x 70 cm.
- Espacement utile de la porte: 85 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver: 85 cm.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Capacité bacs GN 1/1 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs GN 2/1 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs 60 x 40 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs 60 x 80 h = 4 cm : 16
- Température de lavage : 60-65°C.
- Température de rinçage : 80-85°C.
- Consommation d'eau par cycle : 6 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 120"-240"-360", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 1 programme spécial minuté.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.
- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat

LPE402

toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.
- L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-objects avec structure en acier inoxydable à double paroi espaciée, pieds réglables.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, filtre en acier inoxydable ; capacité 131 litres; résistance de la cuve: 10,5 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; résistance 10,5 kW.
- Pompe de lavage 0,2 kW.
- Pompe de lavage double flux 2 x 2,7 kW.
- Pompe de vidange.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 76.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier en fil d'acier inoxydable 132 x 70 cm.
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Accessoires en option

- Interrupteur de niveau pour réservoirs de détergent, paniers divers.
- Dispositif de connexion à distance LAVWI pour la conformité aux réglementations de l'industrie 4.0.

Données techniques

Branchement électrique	400V 3N~ / 50Hz	*Poids net*	301 kg
Poids brut	317 kg	*Puissance électrique*	15,9 kW
Dimensions	135x85,7x227,4 cm	*Emballage*	163x98x220 cm

Serie LPE

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 132x70 CM