

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 132x70 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR

Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, porte à double paroi, doseurs de détergent et de produit de rinçage incorporés. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD et carte électronique. 4 programmes de lavage 120"-240"-360", lavage en continu, programme autonettoyant, programme vidange automatique. Pompe de vidange, pompe de rinçage, récupérateur de chaleur. Délivré avec: 1 panier en fil d'acier. L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.



 Blue Système de purification d'eau Blue Water



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Air-gap break tank</i> | oui | <i>Capacité bacs EU 80x60 h 4 cm</i> | 16 |
| <i>Capacité bacs GN 1/1 h 4 cm</i> | 16 | <i>Capacité bacs GN 2/1 h 4 cm</i> | 16 |
| <i>Consommation eau par cycle/lt</i> | 6 | <i>Construction des côtés</i> | Double paroi espacée |
| <i>Construction porte / capot</i> | Double paroi | <i>Capacité bacs EU 40x60 h 4 cm</i> | 16 |
| <i>Dimensions du panier cm</i> | 132 x 70 | <i>Doseur produit de rinçage</i> | monté de série |
| <i>Doseur produit détergent</i> | monté de série | <i>Ouverture porte / capot cm</i> | 85 |
| <i>Panneau de commande SoftTouch</i> | Écran LCD multicolore | <i>Pompe de vidange</i> | monté de série |
| <i>Production paniers/h</i> | 30 | <i>Récupérateur de la chaleur</i> | monté de série |
| <i>Surchauffeur</i> | Atmosphérique | <i>Système Blue Water</i> | oui |

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 132 x 70 cm.
- Espacement utile de la porte: 85 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver: 85 cm.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Capacité bacs GN 1/1 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs GN 2/1 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs 60 x 40 h = 4 cm : 16
- Capacité bacs 60 x 80 h = 4 cm : 16
- Température de lavage : 60-65°C.
- Température de rinçage : 80-85°C.
- Consommation d'eau par cycle : 6 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec écran LCD multicolore de 4,3" : 3 programmes de lavage 120"-240"-360", programme de lavage en continu, programme d'auto-nettoyage, programme de vidange automatique, sélection de la température de lavage et rinçage. 1 programme spécial minuté.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE: garantit un rinçage à température et pression constantes, éliminant les inconvénients de la variation de la pression et de la température de l'eau de ville en phase de rinçage (même de 20 à 30°C) des systèmes traditionnels ; il permet une moindre consommation d'eau et des températures plus basses.

LAVE-OBJECTS 30 PANIERS/H 132x70 CM AVEC RÉCUPÉREUR DE CHALEUR

Serie LPE

- Système BLUEWATER : gère l'eau en phase de rinçage, optimisant sa consommation par cycle et sa pureté pour un résultat toujours parfait.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-25°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.
- L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, pieds réglables.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, filtre en acier inoxydable ; capacité 131 litres; résistance de la cuve: 10,5 kW.
- Surchauffeur atmosphérique; résistance 10,5 kW.
- Pompe de lavage 0,2 kW.
- Pompe de lavage double flux 2 x 2,7 kW.
- Pompe de vidange.
- Récupérateur de chaleur: réduit considérablement la vapeur libérée dans l'environnement. Temps de cycle de récupération 30". Chaleur latente de 0,5 kW.
- Bras de lavage en acier inoxydable.
- Bras de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par pompe.
- Pression sonore dB (A): 76.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier en fil d'acier inoxydable 132 x 70 cm.
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Accessoires en option

- Interrupteur de niveau pour réservoirs de détergent, paniers divers.
- Dispositif de connexion à distance LAVWI pour la conformité aux réglementations de l'industrie 4.0.

Données techniques

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| <i>Branchement électrique</i> | 400V 3N~ / 50Hz | <i>Poids net</i> | 327 kg |
| <i>Poids brut</i> | 343 kg | <i>Puissance électrique</i> | 15,9 kW |
| <i>Dimensions</i> | 135x85,7x227,4 cm | <i>Emballage</i> | 163x98x220 cm |