

LAVE-OBJECTS SOUS TABLE 30 PANIER/S/H 50x60 CM

Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, porte à double paroi, doseurs de détergent et de produit de rinçage incorporés. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 4 programmes de lavage 120"-240"-360", lavage en continu, programme autonettoyant. Délivré avec: 1 panier en fil d'acier. L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.



Capacité bacs GN 1/1 h 4 cm	5	Consommation eau par cycle/lt	2,5
Construction des côtés	Double paroi espacée	Construction porte / capot	Double paroi
Capacité bacs EU 40x60 h 4 cm	5	Dimensions du panier cm	50 x 60
Doseur produit de rinçage	monté de série	Doseur produit détergent	monté de série
Ouverture porte / capot cm	40	Panneau de commande SoftTouch	Affichage LED
Production paniers/h	30	Surchauffeur	Pressurisé

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 60 cm.
- Espacement utile de la porte: 40 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver: 40 cm.
- Productivité: 30 paniers/h.
- Capacité bacs GN 1/1 h = 4 cm : 5
- Capacité bacs 60 x 40 h = 4 cm : 5
- Température de lavage : 60-65°C.
- Température de rinçage : 80-85°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 lt.
- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 4 programmes de lavage de 120"-240"-360"-lavage en continu, programme autonettoyant, sélection de la température de lavage et de rinçage.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction SOFT-START : le système de démarrage de la pompe avec démarrage progressif électronique permet un lavage en douceur également adapté au traitement d'objets délicats tels que les verres en cristal.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.
- L'appareil est conforme aux réglementations Industrie 4.0 s'il est connecté à l'accessoire LAVWI.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-objets avec structure en acier inoxydable à double paroi espacée, pieds réglables.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 entièrement emboutie, filtre en acier inoxydable ; capacité 22 litres; résistance de la cuve: 2,1 kW.
- Surchauffeur pressurisé; résistance 6 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,7 kW

LPE70



- Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable.
- Bras inférieurs de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par trop-plein.
- Pression sonore dB (A): 59.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.
- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseurs de produit de rinçage et de détergent intégrés.
- n. 1 panier en fil d'acier inoxydable 50 x 50 cm.
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Accessoires en option

- Interrupteur de niveau pour réservoirs de détergent, paniers divers.
- Dispositif de connexion à distance LAVWI pour la conformité aux réglementations de l'industrie 4.0.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	57 kg
<i>Poids brut</i>	63 kg	<i>Puissance électrique</i>	6,7 kW
<i>Dimensions</i>	60x70x85 cm	<i>Emballage</i>	78x67x100 cm

LAVE-OBJECTS SOUS TABLE 30 PANIERS/H 50x60 CM

Serie LPE

