

CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 6 CM, HAUTEUR INTERIEURE 203 CM, 14 MC AVEC SOL

Panneaux plastifiés; épaisseur 6 cm; isolation en polyuréthane expansé sans CFC et HCFC, densité 40 kg / m³. PORTE: passage utile 70x190h cm, charnière à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide. Porte semi-encastree, saillie 4 cm. Angulaires arrondis intérieur/extérieur. Poignée externe avec clé et déblocage interne de sécurité. Avec sol antidérapant accessible à pied. Certification HACCP.



Charge ponctuelle - sol	100 Kg	Épaisseur du panneau	6 cm
Espace utile porte	70x190 cm	Hauteur interieure cm	203 cm
Sol	Oui	Température de fonctionnement	0/+5°C

Caractéristiques fonctionnelles

- Serrure avec clé et déblocage interne de sécurité.
- PORTE: passage utile 70x190h cm, ouverture de gauche à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide.
- Porte semi-encastree, saillie 4 cm; l'avantage d'un faible encombrement à l'extérieur, d'un volume inférieur à refroidir au même débit et un joint meilleur grâce l'encastrement plus étanche et au joint d'étanchéité magnétique plus large.
- SOL antidérapant praticable, densité d'isolation en polyuréthane de 40 kg / m³. Revêtement tôle galvanisée plastifiée 10/07, charge statique 1500 kg / m², charge ponctuelle 100 kg .

Caractéristiques de fabrication

- Isolation en polyuréthane sans CFC et HCFC épaisseur 60 mm, densité 38/40 kg/m³; K = 0,336 W/m²K.
- Panneaux préfabriqués modulaires, réalisés en tôle plastifiée atoxique convenant à un usage alimentaire.
- Serrage : au moyen d'attaches à double fixation avec système de centrage.
- Éléments d'angle : revêtement en tôle plastifiée atoxique, isolation en polyuréthane, arrondies à l'intérieur et à l'extérieur.
- Système breveté d'accrochage des panneaux qui assure une vitesse d'assemblage et la garantie d'étanchéité.
- Certification HACCP : le compartiment est conforme aux principes de la norme HACCP internationale.

Données techniques

Poids net	420 kg	Poids brut	450 kg
Dimensions	295x255x215 cm	Emballage	122x284x122 cm

CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 6 CM, HAUTEUR INTERIEURE 203 CM, 14 MC AVEC SOL

Chambres froides