

CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 10 CM, HAUTEUR INTERIEURE 243 CM, 4,9 MC AVEC SOL

Panneaux plastifiés; épaisseur 10 cm; isolation en polyuréthane expansé sans CFC et HCFC, densité 40 kg / m³. PORTE: passage utile 70x190h cm, charnière à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide. Porte semi-encastree, saillie 4 cm. Angulaires arrondis intérieur/extérieur. Poignée externe avec clé et déblocage interne de sécurité. Avec sol antidérapant accessible à pied. Certification HACCP.



Charge ponctuelle - sol	100 Kg	Épaisseur du panneau	10 cm
Espace utile porte	70x190 cm	Hauteur interieure cm	243 cm
Sol	Oui	Température de fonctionnement	+5/-20°C

Caractéristiques fonctionnelles

- Serrure avec clé et déblocage interne de sécurité.
- PORTE: passage utile 70x190h cm, ouverture de gauche à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide.
- Porte semi-encastree, saillie 4 cm; l'avantage d'un faible encombrement à l'extérieur, d'un volume inférieur à refroidir au même débit et un joint meilleur grâce l'encastrement plus étanche et au joint d'étanchéité magnétique plus large.
- SOL antidérapant praticable, densité d'isolation en polyuréthane de 40 kg / m³. Revêtement tôle galvanisée plastifiée 10/07, charge statique 1500 kg / m², charge ponctuelle 100 kg .

Caractéristiques de fabrication

- Isolation de polyuréthane sans CFC et HCFC épaisseur de 100 mm, isolation de la densité de polyuréthane 38/40 kg / m³; K = 0,208 W / m²K.
- Panneaux préfabriqués modulaires, réalisés en tôle plastifiée atoxique convenant à un usage alimentaire.
- Serrage : au moyen d'attaches à double fixation avec système de centrage.
- Éléments d'angle : revêtement en tôle plastifiée atoxique, isolation en polyuréthane, arrondies à l'intérieur et à l'extérieur.
- Système breveté d'accrochage des panneaux qui assure une vitesse d'assemblage et la garantie d'étanchéité.
- Certification HACCP : le compartiment est conforme aux principes de la norme HACCP internationale.

Données techniques

Poids net	290 kg	Poids brut	310 kg
Dimensions	183x143x263 cm	Emballage	245x125x85 cm

Chambres froides
CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 10 CM, HAUTEUR INTERIEURE 243 CM, 4,9 MC AVEC SOL