P120SYX

SYSTÈME DE FILTRATION COMPLET POUR DÉMINÉRALISATION CAPACITÉ DE FILTRATION 5000 LT/10 KH°

Système complet de déminéralisation de l'eau destinée à la génération de vapeur dans les grands fours. Processus de filtration efficace en plusieurs étapes, qui résout les problèmes que certains types d'eau agressive causent au verre interne de la chambre de cuisson ; en même temps, il empêche la formation de calcaire dans les fours ; retient les ions métalliques, tels que le plomb et le cuivre. La durée du filtre dépend de l'eau entrante et du degré de dérivation réglé dans la tête. Recommandé pour les fours: BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202. Le système comprend : cadre porte-cartouche, tête avec by-pass, cartouche filtrante PC120X. Le compteur de litres CPC120X est à ajouter.

Caractéristiques fonctionnelles

- Filtre à structure autoportante intégrée, pour la déminéralisation de l'eau destinée à la génération de vapeur dans les grands fours.
- Processus de filtration efficace en plusieurs étapes, qui résout les problèmes que certains types d'eau agressive causent au verre interne de la chambre de cuisson ; en même temps, il empêche la formation de calcaire dans les fours ; retient les ions métalliques, tels que le plomb et le cuivre.
- Le système comprend : cadre porte-cartouche, tête avec by-pass, cartouche filtrante PC120X.
- La durée du filtre dépend de l'eau entrante et du degré de dérivation réglé dans la tête.
- Pour connaître les données de capacité de filtration, consulter le matériel disponible ou le bureau marketing d'Angelo Po.
- Pression de service maximale : 6 bars.
- Débit nominal maxi : 300 l/h.
- Perte de charge au débit nominal : 0,45 bar.
- Poids (sec/humide) : 18/24 kg.
- Raccords d'entrée et de sortie : G 3/4".
- Position de fonctionnement : horizontale et verticale.
- En position horizontale, il est nécessaire de connecter le compteur de litres CPC120X avec un raccord pour positionner la turbine en position horizontale.
- Raccordement : réseau eau potable.
- Le filtre peut être positionné verticalement à l'intérieur des soubassements ouverts des fours. Le positionnement à l'intérieur de cadres fermés n'est pas possible.

Données techniques

Dimensions	28,8x0x55 cm