

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE +2/+10°C

Vitrine réfrigérée verticale. Vitrine avec double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues et pieds réglables. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 2 étagères en verre trempé, support sur étagères en acier inoxydable AISI 304. Portes abattantes, système d'ouverture pneumatique Softmotion. Panneau de commande en verre noir avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur placé dans la partie inférieure de la structure, dégivrage automatique à air.



Capacité	I 255	Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie/an, kW/h	3026	Groupe moteur	logé
Installation produit	Autoportant	Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Puissance frigorifique	W 1250	Quantité Etagères	2
Réfrigération	Ventilée	Température de fonctionnement	+2/+10°C

### Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement : +2°C ÷ +10°C.
- Humidité relative: 70%.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

### Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Vitrine avec 2 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère : 107 x 41 cm. Charge max par étagère 20 kg. Support sur crémaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la longueur, facile à saisir. Joint magnétique facilement démontable.
- Système Soft-Motion pour l'ouverture pneumatique des portes volets des portes abattantes.
- Réfrigération ventilée par un évaporateur à ailettes avec traitement anti-corrosion, positionné dans la partie inférieure de la structure.
- Éclairage dans l'enceinte expositive par des barres LED anti-éblouissantes à haute intensité.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

### Équipement de série

- 2 étagères en verre trempé.

### Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	195 kg
Poids brut	220 kg	Puissance électrique	0,88 kW

# P12G1



*Dimensions*

120x66x98 cm

*Emballage*

130x76,5x165 cm

Vitrine refrigerate Double  
VITRINE RÉFRIGÉRÉE +2/+10°C



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

21/12/2021