

VITRINE VERTICALE +2 ÷ +10°C COLORIS GRIS

Vitrine réfrigérée verticale. Compartiment en double vitrage trempé, extérieur sérigraphié, structure inférieure en acier spécial sur des roues. Couleur: gris. Éclairage par LED. Nr. 5 étagère en verre trempé, support arrière des étagères sur crémaillère en acier inox AISI 304. Panneau de commandes avec carte électronique, touches capacitives, alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur placé dans la partie inférieure de la structure, dégivrage automatique à air.



<i>Classe climatique</i>	4 (+30°C, 55% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	C
<i>Consommation d'énergie/an, kW/h</i>	2290	<i>Mesure consommation d'énergie</i>	EN 23953
<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	851	<i>Températures de service, °C</i>	+2/+10
<i>Volume brut, lt</i>	457		

Caractéristiques fonctionnelles

- Température de fonctionnement : +2°C ÷ +10°C.
- Humidité relative: 70%.
- Groupe moteur avec fluide réfrigérant R290.
- Carte électronique des commandes avec notification des alarmes HACCP.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Panneau de façade amovible par déclenchement pour les opérations de nettoyage du compresseur.

Caractéristiques de fabrication

- Vitrine entièrement en double vitrage trempé, avec verre sérigraphié gris. Structure inférieure en acier spécial gris.
- Vitrine avec 5 étagères en verre trempé. Dimensions de chaque étagère: 70 x 47 cm. Charge maxi par étagère 12 kg. Support arrière sur crémaillères en acier inoxydable AISI 304.
- Porte avec poignée intégrée sur toute la hauteur, prise facile, pas réversible pendant l'installation. Joint magnétique facilement démontable.
- Réfrigération ventilée par un évaporateur à ailettes avec traitement anti-corrosion, positionné dans la partie inférieure de la structure.
- Éclairage intérieur dans l'enceinte expositive par des barres LED, frontal sur le dos de la porte.
- Roues et pieds intégrés dans la structure inférieure (4).
- Installation autorisée à une altitude maximum de 800mt au dessus du niveau de la mer.

Equipement de série

- 5 étagères en verre trempé.

Accessoires en option

- Accessoire pour l'exposition de bouteilles (diamètre : 75 mm) en position verticale, horizontale ou mixte. Nombre maximum de bouteilles à la verticale : 84 sur trois clayettes.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	211 kg
<i>Poids brut</i>	236 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,52 kW

P8G



Dimensions

80,5x64,5x184 cm

Emballage

89x76x202 cm

Vitrine refrigerate Classic
VITRINE VERTICALE +2 ÷ +10°C COLORIS GRIS



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

30/11/2021