PC120S

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT DECARBONATION POUR PS120SY

Cartouche pour la décarbonatation de l'eau. Idéal pour les fours mixtes à injection directe, il réduit la dureté des carbonates dissous dans l'eau et des éléments qui peuvent affecter négativement le goût des aliments ; élimine complètement le chlore. Pour les fours mixtes à injection directe mettre le by-pass en position 1. Débit 300 l/h. La durée du filtre dépend de l'eau entrante et du degré de dérivation réglé dans la tête. Recommandé pour les fours BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202.

Caractéristiques fonctionnelles

- Filtre à structure autoportante intégrée, pour la décarbonatation de l'eau destinée à la génération de vapeur dans les grands fours.
- Il réduit la dureté temporaire de l'eau potable, empêchant la formation de calcaire dans les fours. Il retient les ions métalliques, tels que le plomb et le cuivre, tout en réduisant le chlore.
- La durée du filtre dépend de l'eau entrante et du degré de dérivation réglé dans la tête.
- Pour connaître les données de capacité de filtration, consulter le matériel disponible ou le bureau marketing d'Angelo Po.
- Capacité totale de filtrage (dureté temporaire de 10°dH et by-pass en position 1) : 10800 lt.
- Les capacités indiquées ont été calculées et testées sur des équipements en cours d'utilisation. En raison de facteurs externes (par exemple, la qualité variable de l'eau brute et/ou le type d'équipement), les données peuvent différer de celles indiquées.
- Pression de service maximale : 6,9 bars.
- Température de l'eau en entrée : 4-30°C.
- Débit nominal maxi : 120 l/h.
- Perte de charge au débit nominal : 0,36 bar.
- Poids (sec/humide) : 18/24 kg.
- Raccords d'entrée et de sortie : G 3/4".
- Position de fonctionnement : verticale.
- Raccordement : réseau eau potable. Il est également possible de raccorder les filtres en aval des adoucisseurs centralisés, dans ce cas la capacité totale de filtrage en litres est réduite.

Données techniques

Dimensions	18,4x0x55,7 cm