

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR LA DÉMINÉRALISATION POUR P120SYX

Cartouche pour le traitement de l'eau à haute teneur en sels et gypse ; réduit les chlorures, les sulfates et le gypse présents dans l'eau potable de certaines zones géographiques. Débit 300 l/h. Capacité de filtration 5000 litres (selon la qualité de l'eau). Positionnement recommandé du by-pass de la tête en cas d'utilisation avec des fours mixtes : 0. Recommandé pour les fours B X82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-F X201-FX202.



Caractéristiques fonctionnelles

- Filtre à structure autoportante intégrée, pour la déminéralisation de l'eau destinée à la génération de vapeur dans les grands fours.
- Processus de filtration efficace en plusieurs étapes, qui résout les problèmes que certains types d'eau agressive causent au verre interne de la chambre de cuisson ; en même temps, il empêche la formation de calcaire dans les fours ; retient les ions métalliques, tels que le plomb et le cuivre.
- La durée du filtre dépend de l'eau entrante et du degré de dérivation réglé dans la tête.
- Pour connaître les données de capacité de filtration, consulter le matériel disponible ou le bureau marketing d'Angelo Po.

Données techniques

Dimensions 18,4x0x55,7 cm

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR LA DÉMINÉRALISATION POUR P120SYX

Accessori Forni - Trattamento acqua