

SALADETTE REFRIGÉRÉE 0/+8°C

Saladette avec structure réalisée en acier inox AISI 304. Couvercle rabattable en acier inox AISI 304. Dessus avec plan en nylon. Reserve et dessus pour bac GN 1/1. Refroidissement ventilé, dégivrage automatique. Evaporation automatique des condensas. Commandes: en marche/éteint, thermomètre/thermostat digital. En dotation: 2 guides et 3 traverses GN 1/1 chaque compartiment/portillon; 2 traverse GN 1/2 pour le soutien des bacs sur le dessus. Pieds en plastique réglables en hauteur pour le nivelage au sol.



Capacité	I 220	Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Puissance frigorifique	W 200	Réfrigérant/GWP	R600a
Température de fonctionnement	0/+8°C		

Caractéristiques fonctionnelles

- Compartiment supérieur, ouvert, réfrigéré, pour l'exposition de bacs GN avec un plan en nylon non-toxique pour la préparation / portionnement.
- Couvercle rabattable composé de deux éléments coulissants avec arrêt d'ouverture à 80°.
- Compartiment interne utile pour bacs GN 1/1.
- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Réfrigération au moyen d'un évaporateur statique, en mousse, positionné à l'intérieur de la structure; ventilation pour la distribution de l'air.
- Température de fonctionnement: 0°C ÷ + 8°C.
- Dégivrage automatique de l'air (arrêt du compresseur).
- Évaporation automatique des condensas.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure en acier inox AISI 304.
- Epaisseur d'isolation: 50 mm.
- Unité de moteur amovible pour faciliter les opérations de maintenance, le condenseur est équipé d'un filtre facilement amovible pour faciliter le nettoyage périodique.
- Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Gas réfrigérant R600a.
- Portes avec maintien de l'ouverture de la porte à 90° avec rappel de fermeture, poignées intégrées en acier inox AISI 304, prise facile; joint magnétique Easy Clean facilement démontable.
- Compartiment réfrigéré avec 2 portes.
- Compartiment réfrigéré avec crémaillères en acier inoxydable AISI 304 avec une paire de guides chaque porte pour supporter les grilles / bacs, facilement amovible.
- Trou de vidange pour faciliter les opérations de nettoyage du compartiment interne.
- Pieds en plastique, réglables en hauteur.

Équipement de série

- Le compartiment présentoir est fourni avec: 3 traverses GN 1/1, 3 traverses GN 1/2 et 3 traverses GN 1/6 pour le support des bacs.
- Le compartiment inférieur est fourni de 2 paires de guides.

Options et Accessoires

- Guides pour supporter bacs-grilles, conteneurs GN de ??différentes tailles, grilles et traverses.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50Hz	Poids net	81,5 kg
------------------------	-----------------	-----------	---------



SA90



<i>Poids brut</i>	102 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,143 kW
<i>Dimensions</i>	90x70x88,3 cm	<i>Emballage</i>	96x76x102 cm

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
SALADETTE RÉFRIGÉRÉE 0/+8°C



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

17/10/2023