SF6PR

PLAN RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE RÉFRIGÉRÉ - 6 GN

Dessus embouti 3 cm de profondeur aux angles arrondis, capacité n.6 GN 1/1. Température de fonctionnement: 0/ +8 °C, isolation 50 mm. Contrôle des températures digitale. Dessus en acier inox AISI 304 épaisseur 1,5 mm. Soubassement: placard réfrigéré +4 +8 °C, contrôle de température digitale. L'appareil doit nécessairement être complété par des panneaux, en choisissant le type de panneau préféré.

Capacité	6 GN	*Charge de fluide, kg*	0,09
Réfrigérant	R290		

Caractéristiques de fabrication

- Dessus en acier inox AISI 304 épaisseur 1,5 mm avec cotés pre-equippés pour attelage mécanique (baïonnette). Hauteur du dessus 40 mm, partie en vue du dessus 85 mm.
- Cuve en acier inox AISI 304 emboutie aux angles arrondis, profondeur 30 mm.
- Dimensions du compartiment réfrigéré: 1250x535x325H mm - N. 3 compartiments GN 1/1.
- Contrôles de température digitales indépendants.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Poids net*	125 kg
Poids brut	138 kg	*Puissance électrique*	0,2 kW
Dimensions	230x83x90 cm	*Emballage*	235x88x108 cm