

## KIT FUMOIR

Kit pour réaliser le fumage dans la chambre de cuisson des fours mixtes, capacité 1/1, 2/1 ou 2/3 GN. Tiroir en acier inox AISI 304 avec deux bacs internes pour copeaux de bois et arômes. Double résistance pour fumages forts ou délicats, à chaud ou à froid. Trois niveaux de fumage : standard, soft et strong. Tuyau de raccordement fumoir-four fourni, avec manette ergonomique pour fixation sur le tuyau d'arrivée d'air dans le four, facilement démontable et lavable. Compatible avec COMBISTAR FX, COMBISTAR BX, COMBIFIT (avec accessoire KFMSXCF).



### Caractéristiques fonctionnelles

- Trois niveaux de fumage : standard, soft et strong.
- Fumage standard pour un goût équilibré dans les procédés longs comme les cuissons à basse température, huile ou poisson ; soft pour un goût très délicat, idéal pour ricotta ou petites quantités ; strong pour un goût intense en peu de temps sur sels ou poisson cru.
- Témoin toujours allumé pendant l'exécution des programmes.
- Fonctionnement avec copeaux de bois de 3 à 12 mm. Copeaux de hêtre et/ou chêne disponibles en option.
- Le kit permet de réaliser un fumage simple et propre, à chaud et à froid.
- Extinction automatique.
- Le kit peut être utilisé plusieurs fois de suite, sans besoin de le laver à chaque fumage.

### Caractéristiques de fabrication

- Structure en acier inox AISI 304.
- Allumage électrique et commandes intégrées.
- Placer en dehors de la chambre de cuisson (n'occupe pas de place à l'intérieur de la chambre de cuisson). Quand il n'est pas utilisé, le kit fumoir peut être laissé sur le four.
- Tiroir avec double bac à copeaux avec chargement séparé, avec possibilité de différencier la quantité et l'aromatisation des copeaux.
- Tiroir avec double paroi frontale pour protéger l'opérateur des hautes températures et avec poignée anti-brûlure ergonomique.
- Blocage mécanique du tiroir pendant le fumage pour prévenir les risques d'incendie par les copeaux.
- Tuyau de raccordement fumoir-four fourni, avec manette ergonomique pour fixation sur le tuyau d'arrivée d'air dans le four, facilement démontable et lavable.
- Deux positions de sécurité pour le tuyau de raccordement fumoir-four : 1) allumé avec blocage du tiroir ; 2) éteint avec tuyau détaché du four.
- Résistances blindées en Incoloy 800.
- Composants faciles à atteindre pour les interventions de maintenance.
- Protection eau IPX4.

### Equipement de série

- Prise de courant type Schuko.
- Câble d'alimentation fourni.

### Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Puissance électrique	2,35 kW
Dimensions	27x37,2x16 cm		