

04WBMEV

BAGNO MARIA ELETTRICO 1 VASCA DA 1/1 + 1/3 GN



ANGELO PO

CARATTERISTICHE di GAMMA

- Piano di lavoro in acciaio inox 18-10 spessore 20/10 di mm, a profondità 1100 mm sagomato su due fronti. Disponibilità di 180 mm di appoggio per ogni lato utente. Struttura auto-portante con piano, fianchi e retro in acciaio inox 18-10. Piano di lavoro, fianchi, retro, facciate e cruscotti satinati a finitura scotchbrite. Accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro. Possibilità di scelta tra 2 diverse configurazioni: appoggio a pavimento su piedi o su telaio plurimodulo con zoccolatura inox o muratura. Grado di protezione IPX5 su tutti i prodotti della gamma. Certificazione CSQA per disegno igienico.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI



- Vasca saldata in continuo al piano di lavoro con invaso atto a contenere le condense. Vasca stampata con ampie raggiature e pendenza sul fondo per favorire lo scarico sul fronte.
- Alimentazione acqua realizzata mediante elettro-valvola con comando a pulsante instabile che comanda l'erogazione direttamente in vasca.
- Dimensioni interne utili della vasca a ricevere contenitori: 1x1/1GN + 1x1/3 GN h = 150 mm
- Controllo termostatico della temperatura da 30° a 90°C.
- Controllo di sicurezza termica per impedire il funzionamento a secco.
- Scarico acqua sul fronte con comando a rotazione per evitare aperture accidentali.
- Bacinella di raccolta acqua in dotazione.
- Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
- Vano passante in AISI 304 sp.10/10 chiuso su 3 lati, con raggiatura igienica sul fondo dotato di portine con porte e controporte stampate in AISI 304 sp.10/10, pannellate internamente con materiale strutturale fonoassorbente e dotate di incernieramento esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vasca realizzata in acciaio inox 18-10 AISI 304 spessore 12/10.
- Contenuto acqua indicato dal livello di funzionamento lt.5.
- Potenza specifica di riscaldamento 600 watt/litro.
- Termostato di sicurezza di massima temperatura a protezione sul livello minimo consentito stampato sulla vasca per evitare il funzionamento a secco.

Larghezza	Cm	40
Profondità	Cm	110
Altezza	Cm	72
Peso netto	Kg	60

Potenza Elettrica kW 3

Allacciamento standard V-Hz 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz