

06WFT6EV

FRY-TOP ELETTRICO 2 ZONE PIASTRA CROMO RIGATA



CARATTERISTICHE di GAMMA

- Piano di lavoro in acciaio inox 18-10 spessore 20/10 di mm, a profondità 1100 mm sagomato su due fronti. Disponibilità di 180 mm di appoggio per ogni lato utente. Struttura auto-portante con piano, fianchi e retro in acciaio inox 18-10. Piano di lavoro, fianchi, retro, facciate e cruscotti satinati a finitura scotchbrite. Accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro. Possibilità di scelta tra 2 diverse configurazioni: appoggio a pavimento su piedi o su telaio plurimodulo con zoccolatura inox o muratura. Grado di protezione IPX5 su tutti i prodotti della gamma. Certificazione CSQA per disegno igienico.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI



- Piastra di cottura (½ liscia ½ rigata) in acciaio speciale Fe510D, incassata al piano tenuta di liquidi, idonea anche per cotture immerse, con trattamento al cromo duro, lucidato a specchio $Ra \leq 0,1$. Lo scarico dei grassi di cottura è convogliato dai due fori presenti su entrambi i fronti nel cassetto di raccolta posto nel vano sottostante oppure è possibile connetterlo alla rete di scarico (se previsto filtro in rete).
- Due zone indipendenti riscaldanti da kW 5,1 cad.
- Superficie utile di cottura 32,6 dm².
- Potenza specifica fornita 312 watt/dm².
- Il riscaldamento è ottenuto mediante due gruppi di resistenze corazzate in acciaio AISI 309, a comandi indipendenti.
- Erogazione della potenza controllata da interruttore e termostato di lavoro.
- Elevata uniformità di temperatura ottenuta dal fissaggio delle batterie di resistenze nella parte inferiore di ogni mezza piastra.
- Accessibilità dal fronte di ogni componente funzionale.
- Manopole in materiale atermico con serigrafia sul bordo delle temperature di lavoro.
- Vano passante in AISI 304 sp.10/10 chiuso su 2 lati, con raggiatura igienica sul fondo dotato di portine con porte e controporte stampate in AISI 304 sp.10/10, pannellate internamente con materiale strutturale fonoassorbente e dotate di incernieramento esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza riscaldante 5,1+5,1 kW.
- 2 batterie di resistenze in acciaio inox AISI309.
- Termostato da 100°C-270°C per la temperatura di lavoro e termostato di sicurezza a ripristino manuale.

Larghezza	Cm	60
Profondità	Cm	110
Altezza	Cm	72
Peso netto	Kg	110

Potenza Elettrica	kW	10,2
Allacciamento standard V-Hz	400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz	