

08WVT1IV

PIASTRE VETRO CERAMICA INDUZIONE 4 ZONE X
5 KW



CARATTERISTICHE di GAMMA

- Piano di lavoro in acciaio inox 18-10 spessore 20/10 di mm, a profondità 1100 mm sagomato su due fronti. Disponibilità di 180 mm di appoggio per ogni lato utente. Struttura auto-portante con piano, fianchi e retro in acciaio inox 18-10. Piano di lavoro, fianchi, retro, facciate e cruscotti satinati a finitura scotchbrite. Accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro. Possibilità di scelta tra 2 diverse configurazioni: appoggio a pavimento su piedi o su telaio plurimodulo con zoccolatura inox o muratura. Grado di protezione IPX5 su tutti i prodotti della gamma. Certificazione CSQA per disegno igienico.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI



- Piano di cottura in vetroceramica "CERAN" inserito a filo piano a tenuta di liquidi.
- Quattro zone indipendenti riscaldanti da kW 5 cad con controllo suddiviso sui due lati utente.
- L'utilizzo delle cucine ad induzione è condizionato all'impiego di specifici recipienti di cottura.
- Un potenziometro per ogni zona di riscaldamento a regolazione continua di potenza da 1 a 10.
- Manopole in materiale atermico con serigrafia sul bordo dei livelli di potenza.
- Per ogni zona riscaldante:
 - lampada spia verde: la macchina è accesa ed è in funzione.
 - lampada spia verde intermittente: la macchina è accesa ma non rileva la pentola
 - lampada spia rossa: indica l'avvenuta disattivazione dell'area di riscaldamento interessata in funzione di un'anomalia riscontrata
 - sensore di riconoscimento pentola per il consenso all'attivazione del riscaldamento
 - dispositivo di controllo termico a protezione della componentistica elettronica
 - sensore termico limitatore di temperatura max. 240°C a protezione del campo di lavoro in caso di recipiente di cottura vuoto
 - sensore termico a max 75°C a protezione del gruppo generatore
 - sensore termico max. 48°C per l'attivazione del gruppo di ventilazione forzata a raffreddamento componentistica.
- Vano passante in AISI 304 sp. 10/10 chiuso su 3 lati, con raggiatura igienica sul fondo dotato di portine con porte e controporte stampate in AISI 304 sp. 10/10, pannellate internamente con materiale strutturale fonoassorbente e dotate di incernieramento esterno. È utile a contenitori 2/1 GN. Attrezzabile con telaio 08WTG.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie del vetro: 2 x 320x670 mm (Lxp)
- Spessore vetro 6 mm.
- Accesso a tutti i componenti funzionali dal cruscotto frontale, facilmente smontabile.

Larghezza	Cm	80
Profondità	Cm	110
Altezza	Cm	72
Peso netto	Kg	133

Poten za Elettri ca kW 20

Allacciamento standard V-Hz 400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz