0N0GRE

GRIGLIA ELETTRICA

Griglia elettrica con struttura realizzata in acciaio inox AISI304, con piano spessore 20/10 mm. Griglia di cottura in ghisa smaltata con trattamento speciale nano-tecnologico, corredata di paraspruzzi inox e spazzola. Riscaldamento tramite batteria di resistenze elettriche ribaltabili. Vasca inferiore con riempimento tramite rubinetto con manopola di regolazione, capacità 10 litri (troppopieno). Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco di potenza.

Alimentazione	Elettricità	*Controllo Energia*	Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza
Spessore piano	2 mm		

Caratteristiche funzionali

- Griglia idonea alla cottura di carne, pesce, verdure con particolare risultato gastronomico dovuto alla somma degli effetti della cottura per contatto e per irraggiamento.
- Utilizzo dell'apparecchio con acqua sotto il piano di cottura per abbattimento dei fumi e raccolta dei grassi, utile altresì per mantenere il prodotto in cottura più morbido e preservarlo da un eccessivo calo di peso.
- n. 1 zona di cottura da 5,25 kW
- Potenza specifica per dm2 di superficie utile 275 W.
- Griglia di dimensioni 62x30 cm.
- Griglie di cottura realizzate in ghisa con trattamento superficiale nano-tecnologico che favorisce lo scivolamento del grasso di cottura fino al 8% in più rispetto ai trattamenti standard.
- Vasca con riempimento tramite rubinetto con manopola di regolazione e scarico diretto gestito da chiusura con troppopieno.
- Commutabile a 230V3 50/60 Hz
- Installazione con appositi accessori: su vano base, su piano di appoggio, su struttura a ponte, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Struttura e cruscotto in acciaio inox AISI 304 con finitura Scoth Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Ottimo isolamento termico sul fronte macchina per un maggiore comfort dell'operatore.
- Capacità della vasca fino al troppopieno lt 10.
- Griglia di cottura, paraspruzzi completamente asportabili, gruppo resistenze ribaltabili.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Termostato di sicurezza contro il funzionamento a secco.
- Termostato di sicurezza a protezione apparecchio e parti elettriche.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.
- Grado di protezione IPX5.

Dotazioni di serie

- Spazzola per la pulizia.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz	*Peso netto*	50 kg

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it
09/02/2021

0N0GRE

Peso lordo	55 kg	*Potenza elettrica*	5,25 kW
Dimensioni	40x92x25 cm	*Imballo*	46x102x68 cm

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it