0N0VT1W

CUCINA VETROCERAMICA WOK

Cucina con piano in vetroceramica realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Piano cottura con wok Ø 300 mm in vetroceramica. Riscaldamento ad induzione. Sensore di riconoscimento pentola e dispositivi automatici di controllo. Raffreddamento forzato dei componenti elettronici. Utilizzare pentole in materiale idoneo per l'induzione.

Alimentazione	Elettricità	*Spessore piano*	2 mm

Caratteristiche funzionali

- Wok ad induzione diam. 30 cm da 5 kW.
- Potenziometro a regolazione continua di potenza da 1 a 10.
- Bassissimo irraggiamento di calore in ambiente e maggior comfort e sicurezza per l'operatore in quanto tutta la potenza e il calore sono erogati sul fondo del tegame.
- Sistema di diagnostica elettronico con segnalazione codice allarmi tramite spia sul cruscotto.
- Cotture indirette (non a contatto) con utilizzo di pentole certificate per uso con apparecchi ad induzione.
- Massima pulibilità grazie alla vetroceramica completamente liscia ed ermetica.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano.
- Installazione con appositi accessori: su vano base, su piano di appoggio, su struttura a ponte, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Struttura e cruscotto in acciaio inox AISI 304 con finitura Scoth Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Piano di cottura piastra in vetroceramica inserita a filo piano a tenuta di liquidi diametro 30 cm.
- Ventola raffreddamento vano componenti con filtro aspirazione rimovibile e lavabile in lavastoviglie.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Sonda di sovratemperatura su vetro per taglio di potenza in caso di funzionamento anomalo.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Grado di protezione IPX5.

Optional

- Pentola wok per cottura a induzione

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	*Peso netto*	40 kg
Peso lordo	45 kg	*Potenza elettrica*	5 kW
Dimensioni	40x92x25 cm	*Imballo*	45x102x70 cm