# 0S0SPE

## SCALDAPATATE ELETTRICO

Scaldapatate realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasca stampata integrata al piano a tenuta, finitura satinata lucida. Capacità di carico max 4 kg (patatine fritte). In dotazione falso fondo forato per sgocciolamento olio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Alimentazione* | Elettricità | *Installazione prodotto* | Top |
| *Spessore piano* | 2 mm | | |

### Caratteristiche funzionali

- Scaldapatate elettrico realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Riscaldamento tramite lampada ad infrarossi da 750°C, potenza 1 kW.
- Vasca utile a contenitori GN 1/1 con profondità max 160 mm.
- Capacità di carico max 4 kg (patatine fritte).
- Consumi ottimizzati dal regolatore di energia.
- Elevate prestazioni e rendimenti in rapporto alle potenze impiegate.
- Apparecchio predisposto per installazione su vano base, piano di appoggio; con appositi accessori su struttura a ponte e trave a sbalzo.
- Apparecchio predisposto per installazione su vano base, piano di appoggio; con appositi accessori su struttura a ponte e trave a sbalzo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Cruscotto in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm, con finitura Scotch Brite. Pannelli laterali in acciaio inox AISI 304, retro in acciaio inox.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Vasca stampata integrata al piano a tenuta con finitura satinata lucida con ampi raggi di raccordo; invaso utile a contenere il debordamento della condensazione del vapore.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Alzatina posteriore raggiata sul piano h = 4 cm.
- Piedini in gomma antiscivolo h = 2 cm.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale o dal cruscotto.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- L'apparecchio anche se utilizzato a secco rimane conforme alla direttiva macchine.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.
- Grado di protezione IPX4.

### Dotazioni di serie

- Falso fondo forato per sgocciolamento olio.

### Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaggio* | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | *Peso netto* | 17 kg |
| *Peso lordo* | 25 kg | *Potenza elettrica* | 1 kW |
| *Dimensioni* | 40x72x25 cm | *Imballo* | 46x82x65 cm |