

CUOCIPASTA ELETTRICA 1 VASCA 40 L

Cuocipasta realizzato in acciaio inox AISI 304, spessore piano 30/10 di mm. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316L, zona frontale di evacuazione amidi con pianetto inox, da corredare con cestelli. Rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione automatica del riempimento vasca. Riscaldamento tramite resistenza inserita in vasca, comandata da commutatore a 5 posizioni. Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco di potenza.



Alimentazione	Elettricità	Controllo Energia	Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza
Litri per vasca	40	Nr. Vasche	1
Spessore piano	3 mm		

Caratteristiche funzionali

- Carico e rabbocco acqua in 3 modalità: riempimento in continuo; riempimento automatico; rabbocco in continuo per schiumatura.
- Capacità vasca 40 lt
- Potenza regolabile su 4 posizioni: 12, 8, 4, 2 kW
- Riscaldamento tramite resistenze in acciaio inox inserite nella vasca di cottura.
- Potenza specifica erogata: 300 watt/litro.
- Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 30/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Piano con invaso di espansione stampato, utile alla rimozione continua degli amidi.
- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L spessore 15/10 con ampie raggiature per facile pulizia; capacità 40 lt, dim 305 x 510 x 280 mm.
- Pianetto frontale di appoggio cestelli in acciaio inox forato.
- Scarico verticale in tubo da 1" in acciaio inox AISI 304 con rubinetto a sfera facilmente raggiungibile nel vano sottostante.
- Portina a battente, apertura verso destra, tamburata, realizzata in acciaio inox AISI 304, presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Paratia frontale di separazione zona calda all'interno del vano sottostante per protezione dell'operatore.
- Termostato di sicurezza a protezione delle resistenze.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti).
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Grado di protezione IPX5.

Dotazioni di serie

- Rete di fondo appoggio cestelli in acciaio inox Aisi 304 brillantato.

Optional

- Ampia scelta di cestelli in lamiera microstirata AISI316L con capacità variabili.

Dati tecnici

CUOCIPASTA ELETTRICA 1 VASCA 40 L

Icon9000 prof.900 - 3 mm

0T1CP1EH



Voltaggio 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz

Peso netto 50 kg

Peso lordo 55 kg

Potenza elettrica 12 kW

Dimensioni 40x92x75 cm

Imballo 47x102x116 cm

Icon9000 prof.900 - 3 mm
CUOCIPASTA ELETTRICA 1 VASCA 40 L