

## FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 21 L COMANDI DIGITALI

Friggitrice realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 30/10 di mm. Vasca stampata integrata al piano, a tenuta, con ampie raggiature e zona di decantazione; in dotazione per vasca: 2 cestelli e 1 coperchio. Comandi digitali. Scheda elettronica per controllo e visualizzazione temperatura 0-190°C, programma di melting e mantenimento a 100°C, allarme sonoro. Resistenze ribaltabili all'interno della vasca. Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco di potenza.



| Alimentazione    | Elettricità | Controllo Energia | Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza |
|------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Litri per vasca  | 21          | Nr. Vasche        | 1                                                          |
| Pannello comandi | digitale    | Produttività      | 36 kg/h di patatine fritte (AGA)                           |
| Spessore piano   | 3 mm        |                   |                                                            |

### Caratteristiche funzionali

- Friggitrice elettrica ad 1 vasca in acciaio inox AISI 304 - capacità 21 lt
- Ampio invaso nella parte superiore per la zona di espansione olio di capacità pari alla vasca.
- Riscaldamento ottenuto con resistenze elettriche contenute all'interno della vasca, ribaltabili in posizione verticale durante la fase di pulizia vasca.
- Produttività oraria (metodo AGA) 36 Kg/h per vasca.
- Superficie riscaldante accuratamente calcolata per ottenere una potenza specifica non superiore ai 5 watt/cm<sup>2</sup>, a garanzia di una maggiore durata dell'olio.
- Controllo elettronico della temperatura da 0 a 190 °C con precisione di  $\pm 1$  °C, visualizzazione della temperatura impostata e della temperatura di lavoro.
- Scheda di controllo elettronica per gestione programmi di frittura, programma di "melting", di mantenimento a 100°C e auto-diagnostica per eventuali anomalie, allarme sonoro.
- Funzionalità e facilità di pulizia per l'assenza dell'appendicestello posteriore fisso.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 30/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Tubo di scarico olio fissato alla vasca, con rubinetto a sfera e maniglia con impugnatura atermica.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano.
- Portina a battente, apertura verso destra, tamburata, realizzata in acciaio inox AISI 304, presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Termostato di sicurezza
- Dispositivo di sicurezza per il disinserimento dell'alimentazione elettrica con resistenze in posizione verticale.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti).
- Grado di protezione IPX5.

### Dotazioni di serie

- n. 2 cestelli per vasca in acciaio cromato dim. 15x36,8x12 cm



# 0T1FR1ED



- Coperchio vasca in acciaio inox AISI 304 a copertura totale della vasca; alloggiabile nel vano sottostante.
- Rete di fondo in acciaio cromato con struttura di supporto del cestello fuori vasca.
- Prolunga del tubo di scarico olio posizionato all'interno della portina, per uno scarico dell'olio, anche se caldo, in modo facile e sicuro al di fuori dell'ingombro della friggitrice.

## Optional

- Cestello unico per vasca in acciaio cromato.

## Dati tecnici

|                   |                      |                          |               |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz | <i>Peso netto</i>        | 55 kg         |
| <i>Peso lordo</i> | 60 kg                | <i>Potenza elettrica</i> | 18 kW         |
| <i>Dimensioni</i> | 40x92x75 cm          | <i>Imballo</i>           | 102x47x116 cm |

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 21 L COMANDI DIGITALI  
Icon9000 prof.900 - 3 mm