

# 0T1FR8GD

# ANGELO PO

## FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 16 L COMANDI DIGITALI

Friggitrice realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano 30/10 di mm. Vasche stampate integrate al piano, a tenuta, con ampie raggiature e zona di decantazione; in dotazione per vasca: 1 cestello e 1 coperchio. Comandi meccanici. Controllo temperatura con termostato 100-190°C. Bruciatori tubolari in vasca. Accensione piezo-elettrica della spia pilota, termostato di sicurezza.



### Caratteristiche funzionali

- Friggitrice a gas ad 1 vasca in acciaio inox AISI 304 - capacità 16 lt.
- Ampio involucro nella parte superiore per la zona di espansione olio di capacità pari alla vasca.
- Riscaldamento a tubi di fumo in acciaio inox AISI304, di particolare sagomatura per ottimizzare la superficie di scambio, immersi nell'olio per una diretta ed efficace trasmissione del calore.
- Superficie riscaldante accuratamente calcolata per ottenere una potenza specifica non superiore ai 5 watt/cm<sup>2</sup>, a garanzia di una maggiore durata dell'olio.
- Produttività oraria di patate surgelate (metodo AGA A.G. 309 - 1994 (M.O.T. 2.1.1 - 88): 16,8 kg/h per vasca.
- Controllo della temperatura di cottura tramite termostato con bulbo in vasca, per garantire una risposta immediata al cambio di temperatura, da 100 a 190°C.
- Scheda elettronica per la gestione dei processi di frittura con l'impostazione tempo-temperatura, funzione a 90°C di mantenimento e "melting" (per scioglimento dei grassi solidi), avviso acustico di fine cottura e autodiagnostica per eventuali anomalie con avviso su display. Visualizzazione su display del tempo e della temperatura (impostata e corrente) di frittura.
- Accensione elettrica a treno di scintille con possibilità di accensione manuale.
- Appendi-cestello per sgocciolamento.
- Installazione con appositi accessori: a terra su piedi, su telaio pluri-modulo, su trave a sbalzo.

### Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 30/10 con finitura Scotch Brite.
- Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Tubo di scarico olio fissato alla vasca, con rubinetto a sfera e maniglia con impugnatura atermica.
- Alzatina posteriore raggiata sul piano h = 4 cm.
- Camino per lo scarico calore h = 25 cm con mascherina in ghisa smaltata asportabile.
- Vano inferiore chiuso da portina.
- Portina a battente, apertura verso destra, tamburata, realizzata in acciaio inox AISI 304, presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.

### Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Controllo di sicurezza funzionamento a gas assicurato da valvola termostatica, spia pilota e termocoppia.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.
- Grado di protezione IPX4.

### Dotazioni di serie

- In dotazione per vasca: nr.1 cestello in acciaio cromato dimensioni in cm 28 x 27,3 x 13.
- Coperchio vasca in acciaio inox AISI 304.
- Rete di fondo in acciaio cromato con struttura di supporto del cestello fuori vasca.
- Prolunga del tubo di scarico olio, per uno scarico dell'olio, anche se caldo, in modo facile e sicuro al di fuori dell'ingombro della friggitrice.

### Optional e Accessori

- Cestello singolo a tutta vasca; 2 cestelli in acciaio cromato per vasca.
- Filtro per olio, recipiente per la raccolta dell'olio.

FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 16 L COMANDI DIGITALI

Icon9000 prof.900 - 3 mm



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

12/03/2023

# 0T1FR8GD



## Dati tecnici

<i>Voltaggio</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Potenza elettrica</i>	0,001 kW
<i>Potenza gas</i>	16,5 kW	<i>Dimensioni</i>	40x92x75 cm
<i>Imballo</i>	102x46x116 cm		

FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 16 L COMANDI DIGITALI  
Icon9000 prof.900 - 3 mm

