1N0VTR

CUCINA VETROCERAMICA AD INFRAROSSO 4 ZONE

Cucina con piano in vetroceramica realizzata in acciaio inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Piano di cottura con vetroceramica, inserito a filo e sigillato a tenuta di liquidi. Riscaldamento tramite resistenze ad infrarosso. 4 zone di cottura indipendenti comandate da regolatore di energia. Predisposizione per il controllo remoto del taglio di picco di potenza.

Alimentazione	Elettricità	*Controllo Energia*	Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza
Spessore piano	2 mm		

Caratteristiche funzionali

- 4 zone di cottura indipendenti da 3,4 kW ciascuna.
- Resistenze ad incandescenza a doppio circuito: interno diam. 19 cm, esterno diam. 27 cm.
- Doppia funzionalità: è possibile usare la stessa piastra con svariati tipi di pentola.
- Predisposizione per sistemi di taglio di picco.
- Commutabile a 230V 3F 50/60 Hz
- Massima pulibilità grazie alla vetroceramica completamente liscia ed ermetica.
- Manopole ergonomiche in metallo, con protezione in gomma contro le infiltrazioni di acqua.
- Protezione in gomma sotto le manopole contro le infiltrazioni di acqua.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano.
- Installazione con appositi accessori: su vano base, su piano di appoggio, su struttura a ponte, su trave a sbalzo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite.
- Struttura e cruscotto in acciaio inox AISI 304 con finitura Scoth Brite.
- Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene.
- Piano di cottura piastra in vetroceramica inserita a filo piano a tenuta di liquidi, spessore 6 mm, portata massima: 0,2 kg/cm².
- 2 piani cottura con dimensione: 32 x 67 cm.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Protezione termica per sovratemperatura integrato nella piastra.
- Ventola raffreddamento vano componenti con filtro aspirazione rimovibile e lavabile in lavastoviglie.
- Spia di segnalazione calore residuo sotto vetro.
- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Omologazione norma europea EN 1672-2 Disegno igienico.
- Grado di protezione IPX5.

Dati tecnici

Voltaggio	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso netto*	50 kg
Peso lordo	55 kg	*Potenza elettrica*	13,6 kW
Dimensioni	80x92x25 cm	*Imballo*	86x102x64 cm

CUCINA VETROCERAMICA AD INFRAROSSO 4 ZONE

Icon9000 prof.900 - 2 mm